

# 盖板型楼地面变形缝装置做法

产品名称	盖板型楼地面变形缝装置做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

按应用特性可以分成：通用型。地面防滑型。承超重型，抗震等级型封缝型。

承超重型：均可用缝宽是25-300mm，要用时标明所能承受的承载力 抗震等级型：变形程度大，接缝处整齐，隐秘性好，均可用缝宽是50-500.适合于有布防要求及变比较高变型规定部位。 填缝胶型：双向密封性，抗冲击防潮，变形程度大，均可用堵缝宽为50-300.可设缝墙体以及有抗震设防要求外墙

5：缝宽明确厚度：路面缝宽：100mm，厚度4mm。缝宽敞于100mm。厚度 > 4mm 厚重形板厚：5之上  
内墙装修吊顶缝宽150mm。厚度2.缝宽敞于150mm厚度：2 平屋面：提议用于不上人屋面。

6缝伸缩式偏移量 塑胶金属型建筑变形缝

双排式塑胶：伸缩式偏移量可以达到建筑变形缝总宽系数的25%

单排式塑胶：伸缩式偏移量能够达到建筑变形缝总宽系数的12%

填缝胶型塑胶：伸缩式偏移量可以达到建筑变形缝总宽系数的25% 金属材料后盖板型：

平面图缝：伸缩式偏移量可以达到建筑变形缝总宽系数的50%

拐角缝：伸缩式偏移量能够达到建筑变形缝总宽系数的25% 材质性能参数规定：

不锈钢板选用Sus304冷轧板，材料满足GB/T3280规定。后盖板表层做拉丝处理。整齐

紫铜剂制铝型材选用H62，材料满足GB/T2041-89

8：建筑变形缝可以根据工程项目规定提升保温带，防水带，防火带。