

# POM韩国工程塑料GR-30 尺寸稳定性好 降噪 低粘度 耐磨性

产品名称	POM韩国工程塑料GR-30 尺寸稳定性好 降噪 低粘度 耐磨性
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	POM:环保材料 加工:注塑成型 聚甲醛:GR-30
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

POM韩国工程塑料GR-30是一种高性能的工程塑料，其尺寸稳定性好、降噪、低粘度、耐磨性等优良的特性，使其在工业、汽车制造、家具等领域中得到广泛应用。首先，POM韩国工程塑料GR-30是一种环保材料，具有较高的可再生性和可回收性。在制造过程中，不会产生有害物质，对环境和人体健康不会造成影响。其次，POM韩国工程塑料GR-30适用于注塑成型加工，能够在高温高压的环境下加工成复杂的零件和构件。该材料的加工性能优良，可通过单色和多色注塑成型制造出各种形状的产品。再者，POM韩国工程塑料GR-30聚甲醛成分为主，具有良好的尺寸稳定性和强度。即使在高温、高湿环境下，产品也不易膨胀、变形，能够保持稳定的形状和结构。同时，该材料的耐磨性能优异，在摩擦、刮擦等情况下也不容易产生磨损和磨痕。POM韩国工程塑料GR-30具有降噪和低粘度的特性，可满足一些对噪音和阻力有要求的场合。例如，在汽车制造中，使用该材料能够降低车内噪音，提高乘车舒适度和安全性。总的来说，POM韩国工程塑料GR-30作为一种高性能的工程塑料，具有众多出色的特性，在工业、汽车制造、家具等领域中有着广泛的应用前景。其环保、加工便捷、尺寸稳定、耐磨性强、低噪音等优点，使该材料成为许多制造业的材料。

KEPITAL GR-30是一般注射成型的低粘度等级。适用于接触金属和树脂时要求耐磨、低噪音和良好尺寸稳定性的场合。

POM GR-30主要性能：尺寸稳定性良好，降噪，低粘度，耐磨损性良好。

POM GR-30重要参数：熔体流动速率(190 /2.16kg):22g/10min，密度:1.44g/cm<sup>3</sup>，吸水率:0.20%，弯曲强度65.0MPa，缺口冲击强度64J/m，热变形温度106。

KEPITAL GR-30 详细物性参数表：