

中兴ZXDU68 T301室内通信电源机柜 双路自动切换48V300A系统

产品名称	中兴ZXDU68 T301室内通信电源机柜 双路自动切换48V300A系统
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68 T301 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

中兴ZXDU68 T301室内通信电源机柜 双路自动切换48V300A系统

中兴ZXDU68 T301通信电源使用说明

| 交流输入采用三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），额定相电压为220V

| 额定直流输出电压为-53.5V，可调范围为-42V-58V。

| 满配置6个ZXD2400整流器，系统大输出功率为34800W

| 机柜1600MM*600MM*400MM室内机柜，可选增加400mm高的顶罩或底座；机柜的顶部配置防尘盖部件

| 整流器ZXD2400开关整流器2台-6台

| 监控单元1台

- | 交流防雷C级交流防雷器

- | 直流应急照明可选配置，1*16a/1p空开

- | 直流防雷15ka直流防雷器

中兴ZXDU68 t301系统总体构成

ZXDU68T301系统由交流配电单元、直流配电单元、监控单元、ZXD2400开关整流器和蓄电池组成。除了蓄电池外，其他系统组件集成在ZXDU68T601系统机柜内。

中兴ZXDU68 T301,中兴T301系统机柜

- | 机柜的高度为1600mm。在加配400mm高的顶罩或底座后，整机高度达到2000mm（顶罩和底座为可选配件）。

- | 机柜的顶部配置防尘盖，防尘盖由多个防尘盖单元拼装组成。

- | 机柜的后部配置4块盖板。盖板和机柜的前门上分布有散热孔。

中兴ZXDU68 T301,中兴T301系统内部总体结构

- | 配电单元内的组件布局根据用户需求灵活调整。

- | 多配置12台ZXD2400开关整流器。标准机架配置2层整流器托架，提供10个整流器槽位。第3层整流器托架支持现场扩容，用于安装第11-2个开关整流器。

- | 打开监控单元上方的盖板，可见到SIB板（SignalInterfaceBoard）和IP通讯组件。IP通讯组件为可选配件，由MPB板（ModemPowerBoard）和IP卡组成。

中兴T301工作模式

ZXDU68 T301系统支持以下3种工作模式，默认的工作模式为节能模式。

- | 节能模式

节能模式下有5种工作状态，包括自动节能、自动非节能、暂时非节能、非节能和人工维护检测。默认的节能方式是自动节能。

| 安全模式

| 自由模式

任何一种工作模式下，当负载电流大于所有开启的整流器的额定电流之和时，整流器限流降压，从而导致蓄电池放电。

| 多配置12台ZXD2400开关整流器。标准机架配置2层整流器托架，提供10个整流器槽位。第3层整流器托架支持现场扩容，用于安装1-2个开关整流器。

节能模式下有5种工作状态，包括自动节能、自动非节能、暂时非节能、非节能和人工维护检测。默认的节能方式是自动节能。

中兴T301技术规格

使用环境

工作温度 -5 +45 ， +15 到+25

交流配电

交流输入制式 三相五线制（L1/L2/L3LN/PE）

额定交流输出电压 相电压：200v，线电压：380v

交流输入频率范围 50/60Hz

单相足底啊输入电流 72A

防雷级别 C级交流防雷,防雷泄放电流 40ka

输入功率因素 0.99

直流配电

额定直流输出电压 -53.5v

直流输出电压可调范围 -42V到-58v

额定输出电流 600A满配置

大输出功率 34800w满配置

整机效率 91%

源效应 01.0%

负载效应 0.5%

稳压精度 0.6%

衡重杂音电压 < 1mV

峰峰值杂音电压 100mV

直流降压 < 500mV

整流器额定输出功率 2400W

整流器大输出功率 3195W

中兴通讯是一家在全球范围内活跃于通信领域的公司。作为中国*具有声望的通讯设备生产商之一，中兴通讯一直以来都拥有着出色的研发能力和生产技术。其中，中兴ZXDU68 T301室内通信电源机柜双路自动切换48V300A系统是一款由中兴推出的高性能通信电源机柜。以下是对该产品的详细介绍。

中兴ZXDU68 T301室内通信电源机柜双路自动切换48V300A系统依靠其**的技术和专业的设计，在应用中取得了显著的成果。其主要特点有以下几个方面：

1.品牌：中兴通讯作为一家拥有着长达三十余年历史的通信企业，中兴通讯一直秉承着以创新驱动、质量第一的品牌理念。ZXDU68 T301室内通信电源机柜的生产也始终坚持高品质、高性能的原则，每一款产品都必须经历严格的研发和测试，确保提供给用户的产品具有*优的性能和**的使用体验。2.型号：ZXDU68 T301ZXDU68 T301是中兴通讯专门为通信行业量身定做的一款电源机柜。其采用了自动切换的技术，具有双路48V300A的输出能力。该型号同时还使用了多种安全保护机制来保证使用过程中的安全可靠。3.产地：广东中兴通讯总部位于中国南部的广东省深圳市，ZXDU68 T301也是在这里完成研发、生产、组装等一系列工序，从而保证了该产品的制造质量和质量管理。

总体来说，中兴ZXDU68 T301室内通信电源机柜双路自动切换48V300A系统是一款具有良好性能和可靠性的通信电源机柜，其应用广泛用于电信、联通、移动等行业的网络中心、局站、交换中心、自建站等场合。无论是在使用、安装、维护等方面，中兴ZXDU68 T301都提供了各种专业的服务和专业技术支持，让用户可以轻松使用并获得到***的使用体验。