

株洲公园绿道塑胶跑道 新国标EPDM橡胶颗粒施工 高强度耐磨损 按工程需求定制

产品名称	株洲公园绿道塑胶跑道 新国标EPDM橡胶颗粒施工 高强度耐磨损 按工程需求定制
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

株洲公园绿道塑胶跑道 新国标EPDM橡胶颗粒施工 高强度耐磨损 按工程需求定制

塑胶跑道型号：

防滑不脱粒混合型、复合型、透气型。

执行标准：GB/T14833-93颜色：铁红、绿色或根据客户要求确定。

厚度：9mm，13mm，18mm，25mm。

塑胶跑道性能特点：

弹性：塑胶跑道具备适当的弹性，能对运动员产生一个适当的反弹力，同时保护运动员关节及韧带，减少受伤的危险。

防滑：特制的覆盖层，能保证其表面不滑，并为运动员提供一个接触稳定的*****感觉，即使在潮湿条件下和恶劣天气中也能保证运动员脚下踏实，起步、加速、跑动、快速*****。

耐磨：卓越的耐磨性能，能保证塑胶跑道结构长期稳定不变，并可使用装备7mm以下鞋钉的跑鞋。

耐久：具备优异的抗自然老化，耐紫外线、耐酸碱性、耐高低温性，耐臭氧性、物化性能及外观结构恒久不变，使用寿命长。

实用：可供全天候使用，在具备适当排水系统时，即使大雨后或大冲洗后也能立即用于训练、比赛，且其使用性能不变。

塑胶操场美观耐用，若能够经常维护保养，将会大大延长其使用寿命。日常使用维护中应注意以下几点：

1. 塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7 - 10天后才能使用；
2. 塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用。塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用，不适作其它用途；
3. 避免有害物质的污染，经常保持清洁，避免剧烈的机械冲击与磨擦，塑胶操场上不准车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物等(标准跑鞋除外)。运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用；
4. 避免长期荷重；
5. 避免烟火并隔离热源，避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等；
6. 应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净；
7. 塑胶操场边缘应加保护，不得任意掀动，如发现道牙损坏、起泡现象应及时通知施工单位进行修补。

株洲公园绿道塑胶跑道施工，株洲塑胶跑道施工，株洲公园绿道塑胶跑道，株洲新国标橡胶颗粒施工，株洲橡胶跑道颗粒施工，株洲EPDM橡胶颗粒施工