株洲公园绿道塑胶跑道 新国标EPDM橡胶颗粒施工 高强度耐磨损 按工程需求定制

产品名称	株洲公园绿道塑胶跑道 新国标EPDM橡胶颗粒施工 高强度耐磨损 按工程需求定制
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

株洲公园绿道塑胶跑道 新国标EPDM橡胶颗粒施工 高强度耐磨损 按工程需求定制

塑胶跑道型号:

防滑不脱粒混合型、复合型、透气型。

执行标准:GB/T14833-93颜色:铁红、绿色或根据客户要求确定。

厚度:9mm,13mm,18mm,25mm。

塑胶跑道性能特点:

弹性:塑胶跑道具备适当的弹性,能对运动员产生一个适当的反弹力,同时保护运动员关节及韧带,减少受伤的危险。

防滑:特制的覆盖层,能保证其表面不滑,并为运动员提供一个接触稳定的******感觉,即使在潮湿条件下和恶劣天气中也能保证运动员脚下踏实,起步、加速、跑动、快速******。

耐磨:卓越的耐磨性能,能保证塑胶跑道结构长期稳定不变,并可使用装备7mm以下鞋钉的跑鞋。

耐久:具备优异的抗自然老化,耐紫外线、耐酸碱性、耐高低温性,耐臭氧性、物化性能及外观结构恒久不变,使用寿命长。

实用:可供全天候使用,在具备适当排水系统时,即使大雨后或大冲洗后也能立即用于训练、比赛,且 其使用性能不变。

塑胶操场美观耐用,若能够经常维护保养,将会大大延长其使用寿命。日常使用维护中应注意以下几点.

- 1.塑胶跑道铺设竣工后,需要保养7 10天后才能使用;
- 2.塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下,适应全天候使用。塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用,不适作其它用途;
- 3.避免害物质的污染,经常保持清洁,避免剧烈的机械冲击与磨擦,塑胶操场上不准车辆行驶,堆压重物和锋利之物等(标准跑鞋除外)。运动员必须穿专门的运动鞋,钉子长度一般不超过7毫米,跳鞋一般不超过11毫米。若运动鞋带有较长的钉子时,则不允许在塑胶跑道上使用;
- 4.避免长期荷重;
- 5.避免烟火并隔离热源,避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等;
- 6.应经常用水喷淋清洗,清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净;
- 7.塑胶操场边缘应加保护,不得任意掀动,如发现道牙损坏、起泡现象应及时通知施工单位进行修补。

株洲公园绿道塑胶跑道施工,株洲塑胶跑道施工,株洲公园绿道塑胶跑道,株洲新国标橡胶颗粒施工, 株洲橡胶跑道颗粒施工,株洲EPDM橡胶颗粒施工