

# 湘潭复合型塑胶跑道施工 新国标材料 小区幼儿园EPDM塑胶地面 规格齐全

产品名称	湘潭复合型塑胶跑道施工 新国标材料 小区幼儿园EPDM塑胶地面 规格齐全
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

湘潭复合型塑胶跑道施工 新国标材料 小区幼儿园EPDM塑胶地面 规格齐全

跑道对大家来讲都不是陌生的，跑道也会运动人士带来很多的方便，跑道更是跑步人士钟情的一条道路。那么塑胶跑道的建造标准你知道吗？[河南塑胶跑道](#)来告诉你塑胶跑道的建造标准是什么。

标准跑道总长400米，应由两条平行的直道和两条半径相等的弯道组成。除浙南塑胶跑道和草地跑道外，跑道内侧要用合适材料制成的法兰划界。凸起部分高约5厘米，宽至少5厘米。2.跑道长度应在跑道内外边缘外30厘米处测量。如果没有突出的边缘，应在距离标志线外缘20厘米处测量。注...田联田径设施手册包含了所有关于跑道结构、设计和标记的技术信息。这个规则给出了应该遵循的基本原则。3.400米及以下的径赛项目，每名运动员应占一个泳道，zui小泳道宽1.22米，zui大泳道宽1.25米，泳道宽5厘米。所有车道宽度应该相同。di一条车道的长度应按照上述第2款的规定进行测量，其他车道的长度应在内侧车道外缘20cm处进行测量。

注意:车道宽度应包括右侧车道。塑胶跑道建设以沥青或水泥为基础，基本做法与道路建设大致相同。要求地基的表面平整，以..塑料面层的厚度和弹性均匀。基础的质量要求如下:

坡度:景观平面度:平面度合格率95%以上，3m直尺误差3mm。定位:为满足精que施工和画线的需要，跑道场地的四个半圆切点和两个中xin点应用牢固、明亮的标记标出。

排水:暴雨后两小时，排水系统一定要将积水排出。在冰冻地区，一定要在沥青层和碎石层之间加一层土

工布缓冲层。沿排水沟基础应做特殊防水处理。强度和稳定性:地基应具有一定的强度和稳定性,表面均匀坚实,无裂缝和坏边,接缝平整光滑。垫层压实,密实度大于95%,经中型压路机碾压后无明显轮迹、松散浮土、波浪等现象。

湘潭复合型塑胶跑道施工,湘潭塑胶跑道施工,湘潭塑胶跑道,湘潭小区EPDM塑胶地面施工,湘潭EPDM塑胶地面施工