

# 福通马丽散，好用的矿用化学加固材料

产品名称	福通马丽散，好用的矿用化学加固材料
公司名称	泰安市福通矿用电气有限公司
价格	25000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安山东省泰安市大汶口镇兴华街村
联系电话	0538-8712377 18653837356

## 产品详情

巷道漏水怎么办？巷道墙壁有缝隙怎么办？别着急，我们一种新型矿用填充材料-马丽散。哪里的马丽散价格最便宜？哪里的马丽散质量最好？泰安市福通，专业生产“马丽散”厂家，值得信赖，福通供您选择。马丽散粘合剂，马丽散，矿业填充材料马丽散是一种高分子双组份注浆材料，施工时按1:1的重量混合，浆液流动性好，能渗透至岩层深部微细裂隙内，可有效地对破碎围岩及煤层进行加固。具有强度高、粘结性强、凝固时间可调、韧性较好的优点，适用于各种通风不良的煤矿、隧道、隧洞中破碎煤层、岩层的快速加固和封堵处理。马丽散特点：1.固化时间可调，普通材料固化后能达到55mPa以上的抗压强度；高强材料固化后达到80mPa以上强度。2.无溶剂，高闪点，阻燃，不产生有害气体。3.对岩层、煤层等施工基面有良好的粘结力。4.固结体韧性好，压缩20-30%也不脆裂，能充分适应岩体和煤层的变形，一旦固结，迅速使破碎基体得到补强。适用范围：1.煤壁注浆加固防止片帮、断层破碎带预注浆加固防止冒顶、小煤柱加固、采前加固等。2.对隧道、地铁、隧洞、巷道等工程中的破碎和松散岩体进行加固和填充。马丽散特点：1.固化时间可调，普通材料固化后能达到55mPa以上的抗压强度；高强材料固化后达到80mPa以上强度。2.无溶剂，高闪点，阻燃，不产生有害气体。3.对岩层、煤层等施工基面有良好的粘结力。4.固结体韧性好，压缩20-30%也不脆裂，能充分适应岩体和煤层的变形，一旦固结，迅速使破碎基体得到补强。马丽散的参数：A组份 B组份 外观 淡黄色至无色透明液体 深棕色液体 粘度 (mPa·s) 200~350 200~350 闪点 (°C) 不燃烧 >200 比重 (kg/m<sup>3</sup>) 1020±10 1230±10 使用比例(体积比) A组分：B组分 = 1:1 可流动时间(min) 0~50 阻燃性 符合MT-113标准 内部最高反应温度(°C) <140 发泡性倍数能 1.2~8 抗压强度 (MPa) 55 抗拉强度 (MPa) 20 粘结强度 (MPa) 3 马丽散\_马丽散价格\_马丽散厂家马丽散，封孔用马丽散，马丽散矿用粘合剂，什么是马丽散，马丽散的作用 马丽散，封孔用马丽散，马丽散矿用粘合剂，什么是马丽散，马丽散的作用是什么 陈守红 0538-8712378 18653872879 依依1774880386 泰安市福通矿用电气有限公司专业生产“马丽散”，期待为您做最专业的巷道填充巷道加固!!