

BGL41H保温Y型过滤器【高品质过滤器厂家,你值得拥有】

产品名称	BGL41H保温Y型过滤器【高品质过滤器厂家,你值得拥有】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 BGL41H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

BGL41H保温Y型过滤器产品概述：

Y型保温过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种保温装置，通常装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构简单，阻力小，排污方便等特点。一般用水滤网采用18~30目/英寸，通气滤网40~100目/英寸，如用户有特殊要求过滤网可定制。

主要技术参数

型号

连接形式

公称压力MPa

试验压力MPa

工作压力MPa

壳体材料

过滤网材料

适用介质

BGL41H-10

法兰

1.0

1.1

灰铸铁

水、油和气等

BGL41H -16

1.6

1.76

球墨铸铁

BGL41H -26

2.5

2.75

碳钢

主要外形尺寸（法兰尺寸按JB78PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa的规定）

口径DN（mm）

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

BY41H

L

220

260

280

320

380

495

595

640

700

800

850

H

130

165

195

230

335

420

500

580

790

铸铁法兰尺寸 (JB78)

口径DN

外径DN

螺栓孔中心圆直径

连接凸出部分直径D2

连接凸出部分高度f

法兰厚度b

螺栓孔径和数量Z- d

PN=0.1MPa PN=0.25MPa PN=0.6MPa

32

120

90

70

2

16

4-14

40

3

50

140

110

65

160

80

185

18

4-18

100

205

170

145

125

235

175

20

8-18

150

225

200

315

255

22

225

340

305

250

370

310

24

12-18

300

435

395

362

4

12-23

350

485

445

412

26

400

535

462

28

16-23

450

590

550

518

500

600

567

30

600

755

705

670

5

20-25

700

860

810

775

24-25

800

975

920

880

24-30

900

1075

1020

980

1000

1175

1120

1080

28-30

1200

1375

1320

1280

32-30

MP=0.1MPa

25

115

85

135

78

180

215

155

245

210

240

8-23

175

270

295

265

365

325

口径DN

PN=1.0MPa

390

440

368

460

428

565

515

482

32

16-25

615

532

620

585

34

780

725

685

36

20-30

895

840

1010

950

905

44

24-34

1110

1050

1005

46

28-34

1220

1160

1115

1450

1380

1325

56

32-41

1400

1675

1590

1525

62

36-48

PN=1.6MPa

15

95

45

14

20

105

75

55

405

355

12-25

410

375

520

470

43

8

525

16-30

545

650

608

20-34

770

718

54

20-41

BGL41H保温Y型过滤器结构图纸：