

## 净化用保冷柜规格:595\*865\*570容积150L,2-48

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 净化用保冷柜规格:595*865*570容积150L,2-48  |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                       |
| 价格   | 74069.00/件                       |
| 规格参数 | 安装方式:嵌入式<br>公司:福意联保温柜<br>物流:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号              |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849          |

## 产品详情

净化用保冷柜规格:595\*865\*570容积150L,2-48 公司说明：

北京福意电器有限公司是一家经营医疗实验室恒温冷藏保存设备的品牌，客户涉及医疗单位、科研院所、学校、环境检测、食品化工等的域。公司经营几十种不同大小不同温度范围的产品，是为客户提供产品选型到维修的售后，是销售渠道非常广泛的实验室设备经营商。公司本着诚信的经营理念，在开拓了广泛的市场，赢得了广大用户的优良和信赖。

净化用保冷柜规格:595\*865\*570容积150L,2-48 说明：

2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《医院洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联注于医用恒温设备22年，为手术室净化工程提供优良的产品，为广大医院解决低温药品加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在各大医院广泛使用。

净化用保冷柜规格:595\*865\*570容积150L,2-48 使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80℃，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37℃），或高温加温（加温生理盐水60-80℃），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----  
-----净化用保冷柜规格:595\*865\*570容积150L,2-48

参数：

手术室净化优良常用的方法有哪些？吸收是优良常用的手术室净化，而为许多医院所共同采用。它需要一物质从气相通过相界面而传入液相的传质。被吸收的物质可以物理溶解于液体中或者与液体起化学反应。解吸系同一操作的特殊情况，此时物料从液体转入气相中。用于手术室净化操作的吸收器大多数是填料塔、板式塔、或喷洒塔。这些形式的吸收器在很大程变上可交换应用，但在某种特定情况下，可能一种形式比另一种形式更为有利。一般来说，填料塔适用于小装置和有腐触性的容易发生饱沫的液体的场合，也可用于液气比很高和压力较低场合。板式塔油通常较为轻济，因为它往往能容许较大的气流速度，因此所需的塔径较小。们尤其适用于大装置、清洁的和没有腐触性的不起泡沫的液体，以及应用于低的液体流速。虽然多孔板正逐渐获得好评，而且在经济上有很多重要的优点(即使其操作弹性较小)，但是泡罩板却仍然可能是手术室净化优良普遍的使用型式。

净化用保冷柜规格:595\*865\*570容积150L,2-48