

# 水包水-罩光漆

产品名称	水包水-罩光漆
公司名称	宁海县旭斌涂料厂
价格	19.00/千克
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市宁海县西店镇吉山村诗房15号
联系电话	18868812866

## 产品详情

本产品是采用优质硅丙乳液为基料，具有较低的成膜温度，漆膜致密、坚韧、光泽、硬度高、抗污染。制成的漆膜耐水性好、附着力强、耐化学品性、耐候性优异、具有独特的憎水透气性，具有涂层防水及防积尘功能。

使用范围：

广泛适用于宾馆、酒店、医院、别墅、大型楼盘等商业建筑、公共建筑、民用建筑等的外墙装饰与保护。  
产品特点：

配方独特，漆膜持久亮丽

涂刷面积大

持久光亮、防水、防污附着力强，漆膜牢固持久

耐黄变

干燥快，易施工 健康环保

技术参数：

理论涂刷面积：10—13平方米 / 升 / 遍（干膜厚度20微米）因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

施工方法：

辊涂、刷涂、喷涂均可。

基面必须牢固、干燥、清洁无浮灰。

施工前，应将涂料搅拌均匀，并涂刷一道外墙抗碱底漆。

施工时，可根据涂料的具体要求及施工情况酌情添加5%—10%清水稀释，严禁与其它涂料混合使用。施工温度：气温不能低于5℃，相对湿度不能高于85%

漆膜表干30分钟，实干24小时，重涂间隔3小时以上。注意事项：

使用前请仔细阅读产品技术手册，切忌使用沾有有机溶剂或油污的器具，桶盖必须盖紧并置于儿童接触不到的地方；漆液若不慎溅到皮肤或眼睛，即用清水清洗或到医院就诊。

贮存于干燥阴凉处，密封保存，保质期12个月。执行标准：GB / T9755—2014

运输按非危险品运输