

水包水-多功能抗碱封闭底漆

产品名称	水包水-多功能抗碱封闭底漆
公司名称	宁海县旭斌涂料厂
价格	9.00/千克
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市宁海县西店镇吉山村诗房15号
联系电话	18868812866

产品详情

多功能抗碱封闭底漆具有优异的渗透性、封闭性和超强的耐碱性，能有效地保护墙面漆免受墙体内部的化学，七版

好的附着力，施工方便；水性产品，安全环保。

使用范围：广泛适用于宾馆、酒店、住宅等商业建筑、公共建筑、民用建筑等的墙面封底。产品特点：水性产品、安全环保、

稳固基层、

优良的抗碱性能、附着力强、高抗粉化性能、容易施工。稀释：

使用前应搅拌均匀；

为达到更优的涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于20%《体积比》的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）；若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不多于5%（体积比）的清水稀释。

建议涂装遍数：抗碱封闭底漆 一遍 墙面漆 二遍 干燥时间：表干：30分钟 硬干：60分钟

请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）施工。工具清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。施工工具：辊涂、刷涂、无气喷涂

理论耗漆量：12—13平方米 / 升 / 单遍（干膜30微米计）；因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。重涂时间：至少间隔2—4小时（湿度过高或温度略低，应适当延长），但*长在一周内重涂。

附注：

请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果，在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件，

如果过敏性皮肤，

请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助；

并将产品放置于儿童接触不到的请不要让儿童或宠物进入施工区域，

地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助；当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管。弃置涂料废物时应符合当地的环保标准（使用前请参阅产品安全技术说明书）。

执行标准：JG / T210—2007 运输按非危险品运输