

多彩涂料-水包砂

产品名称	多彩涂料-水包砂
公司名称	宁海县旭斌涂料厂
价格	13.00/千克
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市宁海县西店镇吉山村诗房15号
联系电话	18868812866

产品详情

水包砂仿大理石漆是一款仿花岗岩纹理的高科技液态花岗岩外墙涂装产品。采用优质的液态水性树脂并辅以多种助剂精制而成的涂料，产品稳定性高，施工方便可一次喷涂成型，涂装效果与同类产品相比更加逼真，造价及安全性优于天然花岗岩，此外该产品还具有极强的耐候性、抗龟裂性、耐磨损、耐冲击、易保养等多重优异性能。产品特点

效果逼真：在外观及质感上能达到天然花岗岩的效果，并有多种造型及色彩纹理供选择。**硬度极好：**采用先进的核壳技术，涂层硬度高，耐磨性强，抗冲击性佳。

安全环保：水性涂料，环保无毒，与石材相比不存在安全隐患如风化、辐射、松脱跌落砸伤人等。**抗开裂性强：**与天然花岗岩相比，本品具有优异的延伸性及耐屈曲性能，有效遮盖墙体细微裂纹。**抗污性好：**表面光洁，自洁性好，污物难以附着。

适用范围

该产品为高档产品，应用于政府办公大楼、各种城市地标、大型国际酒店、金融大厦、高档住宅、大型购物中心等较高等级的内外墙建筑。应用介质为水泥基面及各类新旧墙体。

施工工艺

基面要求：基底须坚固、平整、干燥、中性、无空鼓、无裂缝

理论涂布率：1.5—2kg / m²（产品实际涂布率会因不同因素影响而有差异）**施工工具：**喷涂机

施工方法：喷涂

工具清洗：施工后立即用清水清洗

施工条件：施工时要求墙体温度在5—40 之间，含水率 10%空气湿度 85%。注意事项

- 1、本产品无需稀释；可直接施工；
- 2、涂料桶必须盖紧正立并置于小孩触不着的地方；3、阳光直射或三级以上风力的情况下请勿施工；
- 4、若不慎将漆液溅入眼内，立即用大量清水冲洗并到医院查看。

执行标准：JG / T24—2018 运输按非危险品运输