

POM TE-25(软质POM , 高抗冲击)韩国工程塑料

产品名称	POM TE-25(软质POM , 高抗冲击)韩国工程塑料
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	52.00/件
规格参数	POM:共聚物 高抗冲击:改良抗撞击性 流动性:中高粘度
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

POM TE-25(软质POM , 高抗冲击)是一种优质的韩国工程塑料,拥有出色的性能和高度的稳定性。其主要特点是软质性、高抗冲击性和中高粘度的流动性。作为一种共聚物,POM TE-25具有优异的机械性能和化学性能,同时还具有很好的耐热性和抗水解性。它的特殊结构和化学性质,使得它非常适合在高温和高湿的环境下使用,具有很强的质量稳定性和可靠性。其次,POM TE-25是一种高抗冲击的工程塑料,它具有出色的耐冲击性和抗裂纹性能。它能够承受大量的冲击力,还能够在使用过程中不易出现开裂或破裂的现象。这使得它特别适用于一些高风险领域的应用,例如汽车配件、电子产品、医疗器械等。它能够保证这些产品在使用过程中的安全性和耐久性。POM TE-25还具有中高粘度的流动性。这种流动性使得它在注塑成型时具有出色的成型能力和表面质量。同时,中高粘度的流动性还可以使得产品的尺寸更加精准、外观更加美观,提高产品的整体质量和价值。总的来说,POM TE-25(软质POM , 高抗冲击)韩国工程塑料是一种非常出色的工程材料。它具有软质性、高抗冲击性和中高粘度的流动性等优异的特点。在一些高风险领域应用中,它能够产品的安全性和耐久性提供保障,为用户和生产商带来更高的质量和经济效益。价格为52元/件,具有非常高的性价比。

Kepital

TE-25适用于一般注射成型的增韧、中高粘度等级,适用于要求比TE-24更高抗冲击性和韧性的应用。

POM TE-25主要性能:冲击调节器,改良抗撞击性,中高粘度,共聚物,韧性良好。

POM TE-25重要参数:熔体流动速率(190 /2.16kg)6.0g/10min,密度:1.34g/cm³,弯曲强度46.0MPa,缺口冲击强度21kJ/m²。

KEPITAL POM TE-25详细物性参数