

电线电缆ZCN-KVVP4*1.5

产品名称	电线电缆ZCN-KVVP4*1.5
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

电线电缆ZCN-KVVP4*1.5和RVVP有什么区别 一，名称不同 RVVP是一种软导体PVC绝缘外加层和PVC护套的电缆，全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜网编织软电缆，又叫做电气连接抗干扰软电缆。KVVRP全称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织阻燃C类控制软电缆，多适用于信号干扰较大的区域。

二，电压不同 RVVP电压300/300V KVVRP电压450/750V 电线电缆ZCN-KVVP4*1.5 三，执行标准不同 RVVP标准 JB/T8734.5-2012 KVVRP标准 GB/T9330-2008 四，应用场景不同 RVVP适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、安全的传输数据电缆 KVVRP敷设在室内，应用于有移动信号干扰大的要求的场所。 电线电缆ZCN-KVVP4*1.5 按照习惯，机柜A为核心机柜，机柜B为非核心机柜。特殊设备互联标签：无论是网线还是光纤等特殊网络设备之间互联布线，标签统一标注为"机架A~机架B#第几根"模式，如XX机房-02-08~XX机房-01-08#1。内网接入交换机-服务器互联标签：正面反映内网接入交换机的机架位和端口信息，反面反映服务器的机架位信息；如正面A1-4-J-17-24-Gi1/1，反面J-17-01(其中A1-4表示机房名，J指的是第J列，017指的是17个机柜，24表示第24个托盘位置，Gi1/1指的是交换机的1/1端口。 电线电缆ZCN-KVVP4*1.5