

现货KOMPASS油缸KOMPASS密封件ROA系列密封圈，维修包

产品名称	现货KOMPASS油缸KOMPASS密封件ROA系列密封圈，维修包
公司名称	苏州康诺嘉机电有限公司
价格	1689.00/支
规格参数	康百世:油缸
公司地址	苏州市相城区人民路
联系电话	15312177221 18962196356

产品详情

现货KOMPASS油缸KOMPASS密封件ROA系列密封圈，维修包

现货KOMPASS油缸密封件ROA系列密封圈 维修包

若已知轴孔的直径,则依据下列准则选择合适的星形密封圈:1.静密封或往复直线运动:孔用密封:星形密封圈的內径尺寸应当与沟槽相适应,或小于沟槽外径尺寸2%左右。因若已知轴孔的直径,则依据下列准则选择合适的星形密封圈:

1.静密封或往复直线运动:

孔用密封:星形密封圈的內径尺寸应当与沟槽相适应,或小于沟槽外径尺寸2%左右。因为预压缩产生的预压紧力可以地防止星形密封圈的扭曲。

轴用密封:星形密封圈的內径尺寸应等于或适当大于轴的外径尺寸约0.2 ~ 0.3mm,也可相对轴的外径尺寸大1%,由此,密封圈可以更容易地安装,同时获得更长的使用寿命。

2.旋转密封:星形密封圈的內径应比被它密封的轴径约大2 ~ 5%。因为密封圈用在旋转时会摩擦发热,而弹性体受热后会收缩(。为了使密封圈能有润滑和可靠I作,选用內径比轴径大的星形圈。

通常,较小截面的密封圈可以满足静密封的需要,反之,较大截面的密封圈应选来用于满足动密封的要求。

在高压或存在较大挤出间隙的情况下,须选用硬度较高的橡胶材料。方式是加

P托环。以防高压挤出破坏。

材料为邵氏A的丁腈其它材料可参照O形圈所用的材料。相对轴的外径尺寸大1%,由此,密封圈可以更容易地安装,同时获得更长的使用寿命。

CXR-SD-80-60