

汕头市APC ups电源SMC1500I2U-CH极柱极板材质

产品名称	汕头市APC ups电源SMC1500I2U-CH极柱极板材质
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

汕头市APC ups电源SMC1500I2U-CH极柱极板材质 运行无忧来自于者的的设备兼容性和可靠性。提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署 Smart-UPS，并且确信它们能否符合或超过标准。通过远程 通过远程/网络均可访问，简单方便，节省时间。网络均可访问，简单方便，节省时间。通过串口、USB 或可选的以太网进行网络管理。包括 PowerChute网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及的能源管理功能。通过使您的 通过使您的 IT 设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。运行和维护成本低，并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。由 APC 公司的智能电池管理可通过智能化、的温度补偿充电来大幅提高电池的性 能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。 1. 如果长时间放置不使用，必须将UPS（不带电池）存放在干燥的环境中，存贮温度范围：-25-55 。UPS开机之前，必须先让环境温度回暖至0 以上，并维持2小时以上；2. 请保持进、排气孔的通畅。进、排气孔的通风不畅会导致UPS内部的温度升高，使机器中元器件的寿命短，从而会影响到整 机寿命；3. 常温下当电池长期不用，电池连续三个月未充电时，需充电一次；在高温环境下，连续两个月未充电时就需电一次，每次不得少于10小时；切勿空载放电，电池的持续放电时间应不超过14小时。 3. 安装 1: 将UPS背板上的智能型插槽盖移除。 2: 将 Relay IO 卡插入智慧插槽内。 3: Relay IO 卡的盖板须要紧贴后背板，请使用十字螺丝起子与两颗螺丝将卡片锁紧在 UPS 机器上。4: 使用 9-pin 串口通讯线连接 UPS 与设备，来实远程监控与控制。

[齐齐哈尔市施耐德ups电源SMC1000I2U-CH紧急电源使用](#)