大庆市APC ups电源SURT2000XLX723免费送货上门

产品名称	大庆市APC ups电源SURT2000XLX723免费送货上门
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

大庆市APC ups电源SURT2000XLX723免费送货上门运行无忧来自于者的的设备兼容性和可靠性。 提供由采用有源功率因数校正(PFC)电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构 的测试和认证意味着您可以部署 Smart-UPS,并且确信它们能否符合或超过标准。 通过远程 通过远程/ /网络均可访问,简单方便,节省时间。 网络均可访问,简单方便,节省时间。 通过串口、USB 或可选的以太网进行网络管理。包括 PowerChute网络关机软件,可实现

方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及的能源管理功能。 通过使您的 通过使您的 IT 设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。

设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。

网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、

频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。

运行和维护成本低,并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。 由 APC

公司的智能电池管理可通过智能化、的温度补偿充电来大幅提高电池的性

能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、

易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。

输出功率因数0.9,完全匹配主流负载设备双转换效率95%,为用户节省大量能源开支CE标志,符合IEEE标准,符合欧盟环保标准结构紧凑,10kVA只需2U高度,节省宝贵的机柜空间配置电池数量可调整,可根据用户电池数量设置匹配参数高温环境验证,可适应50摄氏度环境温度运行充电能力,满足长时间后备电池配置及快速充电需求 4. 规格接口的内部线路 RS-232 接口DB-9 接口的电器参数参数 符号 值值单位电阻* DC 电流 I R 6 1 mA两极体 反向电压 V R 6 - V正向电流 I F 50 - mA正向电流峰值 I F (Peak) 1 - A继电器 DC 电压 V DC 24 - VDC 电流 I DC 1.0 - A请务必将DC电流保持在低于6mA,否则,务必在逺端关机的线路中增加一颗限流电阻,让DC电流维持在限制里,如阻值2K,功率大于0.1瓦特的电阻。

晋中市施耐德ups电源SURT2000XLICH使用方式说明