

# 封开县澳英标槽钢PFC180\*90\*6.5\*12.5国产材质标准

产品名称	封开县澳英标槽钢PFC180*90*6.5*12.5国产材质标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5650.00/吨
规格参数	型号:PFC180*90 材质:G300/S355 执行标准:AS/EN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、封开县国产规格,澳英标槽钢PFC180\*90\*6.5\*12.5焊补工艺因此暗装管道和热水系统一般不推荐使用。序承插焊接式特点:安装比上述两种稍麻烦,但它属无接头连接,更安全可靠,内部没有密封圈,属于死接。适用范围广,明装、暗装都可以,在冷水系统,热水系统都比较适用,安装完毕后一劳永逸,基本不用再考虑维护。此种连接已经在铜管上使用多年,建设部现在对不锈钢的连接也重点推荐这种无接头连接。、成本价、销售价从高到低的排列次序是:序1>序2>序3。、序1-2属现场组装式(需借用专用工具)安装,快速简捷,适合明装。澳标PFC槽钢执行标准是:AS/NZS 3679.1,材质有:G250/G300/G350等英标PFC槽钢执行标准是:EN10025,材质有:S235/S275/S355等二、PFC180\*90\*6.5\*12.5金属材料:机械性能三、PFC澳英标直腿槽钢的规格型号表:销售:日标槽钢、美标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢、日标钢板等...品名规格型号材质每米重量(KG/M)

产地澳英标直腿槽钢 PFC100\*50\*5\*8.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 13 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC125\*65\*5.5\*9.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 18.8 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC150\*75\*5.5\*10 S235JRS275JR/S355JR/G300 22.77 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC150\*90\*6.5\*12 S235JRS275JR/S355JR/G300 30.41 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC180\*75\*6\*10.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 25.91 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC180\*90\*6.5\*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 33.19 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC200\*75\*6\*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 29.87 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC200\*90\*7\*14 S235JRS275JR/S355JR/G300 37.86 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC230\*75\*6.5\*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 32.69 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC230\*90\*7.5\*14 S235JRS275JR/S355JR/G300 40.97 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC260\*75\*7\*12 S235JRS275JR/S355JR/G300 35.14 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC260\*90\*8\*14 S235JRS275JR/S355JR/G300 44.38 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC300\*90\*9\*15.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 52.73 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC300\*100\*9\*16.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 58 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC380\*100\*9.5\*17.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 68.74 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PF30\*100\*11\*19 S235JRS275JR/S355JR/G300 82.09 鞍山/进口冶金矿产:它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。伸长率( s ) 钢材在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。屈强比( s/ ) 钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为.6-.65,低合金结构钢为.65-.75合

金结构钢为.84-.86.6.硬度硬度表示材料抵抗硬物体其表面的能力。