

上海现货倍加福光电传感器ML100-55/103/115

产品名称	上海现货倍加福光电传感器ML100-55/103/115
公司名称	上海沃美自动化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:倍加福 型号:ML100-55/103/115 外壳:塑料
公司地址	上海市嘉定区宝安公路3525弄20号302
联系电话	021-69580797 17317473352

产品详情

上海现货倍加福光电传感器ML100-55/103/115

带偏振滤波片的反射板型光电传感器，塑料外壳，5 m

检测范围，红光，灵敏度可调，亮通/暗通，直流型，PNP 输出，带 M8 插头的固定缆线，微型设计，易于使用，通电、开关状态和弱信号由清晰可见的 LED 指示，全金属螺纹安装，光斑极为明亮、清晰

有效检测距离 0 ... 5 m

反射板的距离 0,01 ... 5 m

检测范围极限值 7 m

参考目标 H50 反射板

光源 LED

光源类型 调制可见红光

偏振滤波片 是

光点直径 大约 500 mm 相距 7 m

发散角 大约 4 °

光学端面 向前直射

开关类型 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为：亮时接通

信号输出 1 路 PNP 输出，短路保护，反极性保护，集电极开路

开关电压 *大 30 V DC

开关电流 *大 100 mA，阻抗负载

电压降 1,5 V DC

开关频率 1000 Hz

响应时间 0,5 ms

ML100-55/103/115

ML100-8-1000-RT/103/115b

ML100-55/95/103

ML100-55/103/115a

ML100-55/103/115b

NBB4-12GM50-E2-V1

NBB4-12GM50-E2

ML100-8-1000-RT/95/103

M100/MV100-RT/76a/103/115

NBB5-18GM50-E2-V1

NBB8-18GM50-E2-V1

NBB8-18GM30-E2-V1

NBB8-18GM50-E2

NBB8-18GM50-E0

ML100-8-1000-RT/103/115

ML100-8-H-250-RT/103/115

ML100-8-H-350-RT/95/103

ML100-8-H-350-RT/103/115

ML100-8-1000-RT/102/115

ML100-55/102/115

上海现货倍加福光电传感器ML100-55/103/115