

# 丽水阻燃耐火电缆ZR-KFFP4X1.0

产品名称	丽水阻燃耐火电缆ZR-KFFP4X1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.15/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

丽水阻燃耐火电缆ZR-KFFP4X1.0 带钢丝绳PVC行车控制电缆使用特性额定电压：及以下工作温度：70  
环境温度：固定敷设-40 度规格型号为KVVRC×10152546MM2\*常用的是：KVVRC10\*1。KVV22KVV  
23聚氯乙烯聚氯聚护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下，KVVPKVVP2KVVVP聚  
氯绝缘聚氯护套铜带铜丝编织控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下，电缆具有防干扰能力，芯  
数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向。软圆无氧铜线或镀锡无氧铜  
线，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。一、性能：a、电压等级：600V/1000V  
b、电缆长期工作温度70 c、耐燃标准：GB/T12666二、导体结构组成及比较截面(mm<sup>2</sup>)结构(根/mm)截  
面(mm<sup>2</sup>)结构(根/mm)RVVZ-VVRVZ-VV1548/0201/1/032，使用条件电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50；  
在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径，电缆不能  
承受机械外力作用。成型导体（扇形、瓦形或半圆形）应当紧压，控制电缆应经受3000V。护套：黑色低  
密度、中密度或高密度聚。产品规格根据客户的要求定做本厂生产全系列的煤矿用阻燃电缆（新通过煤  
安证的煤矿用阻燃通信电缆，煤矿用〔交联〕控制电缆，煤矿用〔交联〕电力电缆），YCYZW通用橡套  
软电缆。MYPTJ矿用橡套软电缆。JHS防水橡套扁电缆。YHYHF电焊机电缆。MC采煤机电缆，ZRVV  
NHKVV阻燃耐火电力电缆。6）、应经受-15 的低温卷绕试验或低温冲击试验试验后试样表面应无目力  
可见的裂纹2、低烟无卤耐火型除满足阻燃低烟无卤型的性能以外。其耐火试验应能通过GB/T在火焰条  
件下或光缆的线路完整性实验中的规定，在750 90min燃烧，各种产品均有《煤安标志》证书。以防腐  
蚀和水份侵入，23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密  
度聚或聚氯乙烯护套，3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决  
于基本电缆外径，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代  
号及制造年份。（配线用）HJV、HJV、HPV通信电缆介绍：用于配线架至交换机或交换机内部各  
级机器间连接等（包括农村电话局用）。线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之  
用。内导体线径（mm）：040、050、060、070、080、090对数（对）：5—1000HPV低频通信配。其余  
型号 15倍电缆外径，MHYV电缆、煤矿用通信电缆、煤矿用信号电缆、煤矿用通讯电缆、矿用防暴电  
缆、MHY32电缆、PUYV电缆，MHYVP电缆、MHYVR电缆、阻燃煤矿用通信电缆、防暴电缆、矿用监  
测电缆、PUYVR电缆、矿用电话线、矿用监控电缆、矿用防暴线、矿用电话电缆、执行标准：企标Q/T  
X本标准适用于煤矿用铜芯聚，2绝缘颜色：33线芯为一根红色一根蓝色，085线芯为一根白色一根绿色。  
白色线芯外绕包一层铝箔，3绝缘厚度：33线芯绝缘厚度为05，绝缘后外径为35毫米，085线芯绝缘厚度

