

硅油改性耐磨POM KEPITAL TS-22H 韩国工程塑料

产品名称	硅油改性耐磨POM KEPITAL TS-22H 韩国工程塑料
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	改性POM:硅油改性POM 聚甲醛:耐磨POM 特性:低摩擦系数
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

硅油改性耐磨POM KEPITAL TS-22H是一种高性能工程塑料，经过硅油改性的聚甲醛材料，具有耐磨性、低摩擦系数和耐温性等优良特性，是在制造高要求的机械零部件和电子元件时的理想选择。首先，这种产品采用硅油改性POM材料，加入了一定量的硅油后，其分子间距离减小，质量减轻，成型性能提高，抗性变能力增强。此外，硅油还可以提高聚甲醛材料的润滑性，从而大幅度降低摩擦系数，使产品具有良好的耐磨性。其次，这种耐磨POM的特性也是非常突出的。相较于传统聚甲醛材料，其抗磨损能力更强，耐用性更高，能够长期保持机械零件的原始形态和性能，从而减少维修和更换的频率，大大提高设备的可靠性和使用寿命。由于该材料的低摩擦系数，可以使产品在使用时产生较小的摩擦力和噪音，降低设备操作时的运行成本，减少对周边环境和人造成的影响。总的来说，硅油改性耐磨POM KEPITAL TS-22H是一种采用新技术改良的高性能工程塑料，具有耐用、耐磨、低摩擦等优良特性，特别适用于制造高要求的机械零部件和电子元件。是目前市场上性价比较高的产品。

POM TS-22H特性：低摩擦系数，耐磨损性良好，中高粘性。

POM TS-22H重要参数：熔体流动速率13g/10min，密度:1.40g/cm³，吸水率:0.22%，收缩率2.0%，弯曲强度88.0MPa，缺口冲击强度6.5kJ/m²。

POM TS-22 详细参数介绍