

# 耐磨POM降噪POM TX-11H 韩国工程塑料

产品名称	耐磨POM降噪POM TX-11H 韩国工程塑料
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	特性:刚性好 TX-11H:中等粘度 加工:注塑成型
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

耐磨POM降噪POM TX-11H 韩国工程塑料POM材料，也是聚甲醛材料，具有很好的结晶性、流动性和韧性，是一种被广泛应用于各种机械制造领域的工程塑料。耐磨POM降噪POM TX-11H是一种先进的POM材料，具有较好的机械性能和降噪效果，是一种韩国工程塑料，其价格约为35元/千克。这种材料的属性为刚性好，可以提供优异的机械性能，适用于各种高强度工程要求的零部件和机械配件。其第二个属性是TX-11H中等粘度，这种中等粘度可以使降噪POM TX-11H更容易加工成形，适用于注塑成型，其流动性也更好，在加工过程中能够更快速、稳定的形成所需的形状。第三个属性为加工:注塑成型，可以方便的进行各种加工工艺的处理，如割、切、钻、焊、胶、涂等处理，方便客户根据需要进行自定义加工。总的来说，耐磨POM降噪POM TX-11H是一种性能优异的韩国工程塑料，具有很好的机械性能和降噪效果，适用于各种高强度和高要求的机械加工应用场景。

Keptal TX-11H中高粘度等级，适用于一般注塑成型，适用于需要降低磨损噪音和良好的摩擦和耐磨性而不牺牲机械性能的应用。TX-11H高粘度，润滑剂包装等级。

POM TX-11H主要性能：刚性良好，耐磨损性良好，降噪，中高粘度。

POM TX-11H重要参数：熔体流动速率(190 /2.16kg):5.0g/10min，密度:1.40g/cm<sup>3</sup>，吸水率:0.22%，弯曲强度82.0MPa，缺口冲击强度78J/m，热变形温度110 。

Keptal POM TX-11H物性详细参数