

飞马起重 厂房货梯 厦门货梯

产品名称	飞马起重 厂房货梯 厦门货梯
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

简易货梯的操作按钮设在各楼层，吊厢内不设操作按钮。以3层3站简易货梯（简易电梯）为例来说明简易货梯（简易电梯）的工作原理。假如吊厢在1楼，操作者按下2楼呼梯按钮，通过选层和定向，电动葫芦启动，带动吊厢上升，至2楼平层行程开关时，总电源断开，吊厢在2楼平层，同时所有楼层的呼梯信号取消。由于一般未设层门门锁，此时简易货梯（简易电梯）随时可被其他楼层指令启动。

承载10吨，实现多点控制，厦门货梯，上下楼层互动联锁，厂房货梯，达到安全使用；提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用；泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，货梯厂家，零部件漏油问题，电器零部件可选，（上海人民电器、法国施耐德、德国西门子）

故障率低：由于采用了先进的液压系统，且有良好的控制方式，电梯运行故障率可将至低。

耗电量少：液压电梯下行时，靠自重产生的压力驱动，大幅度节能。只需要挖十几厘米的地坑，保证货物进出的方便，方便设备的安装和使用场合。液压油缸、特种重型链条、钢丝绳、多从保护，导轨货梯，保证设备运行和使用的安全。液压油缸、特种重型链条、钢丝绳、多从保护，保证设备运行和使用的安全。可以无需地坑，直接采用斜坡处理，极大方便设备的安装使用空间和场合。

飞马起重(图)-厂房货梯-厦门货梯由河南省飞马起重机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南省飞马起重机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程机械配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!