

阳江干燥除湿机 干燥除湿机 卡立亚自动化

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 阳江干燥除湿机 干燥除湿机 卡立亚自动化 |
| 公司名称 | 东莞卡立亚自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市黄江镇黄江大道399号厂房 |
| 联系电话 | 13925794768 |

产品详情

按使用以下说明正确规范的操作除湿干燥机，除了能快速有效达到干燥效果外，还可以减少设备故发生，提高设备使用寿命，减少不必要的维修费用。

蜂巢除湿干燥机应该时常清洗，保持干净。除湿机应置于室内中央位置。冷冻式干燥机之出入风口不得有阻碍物挡住，滤气网应清理干净。周围温度低于15 时，附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱，若周围温度超过40 以上时，系统内压力会而使压缩机过载，此时过载保护器应切断线路，否则压缩机马达会毁损。

所以除湿机使用温度范围为15 ~ 40 。空气中之湿度若低于30%以下，过于干燥亦不舒服，所以可靠湿度控制器予以控制，使维持50%~60%之范围。使用时门窗尽可能关闭，使室内达到除湿效果。除湿干燥机机体放置需平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。

蜂巢除湿干燥机内储水量过满，为免溢出污湿地面，而必须于运转中搬运机体时，请先拔掉电源线插头，再将储水桶内水倒掉。除湿机经过搬动事先静摆四至六小时，再开机使用，因除湿机中的压缩机管线中含有冷煤，经过搬动后，冷煤必须经过四至六小时的时间回归原位。定时清洗滤气网（约二周一次），以维持机器除湿、除尘效率及寿命。

清洗滤气网以40 以下清水洗涤即可；用清洁剂清洗更好，洗掉灰尘后，用水冲干净，阴干后装回机体内。清理机体时，以湿布轻轻擦拭即可；避免直接泼水清理，以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物，可用肥皂水清洗，避免以、溶剂或喷之，以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部，以免发生故障或危险。停电或长期不用、外出旅行时，请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。

东莞卡立亚，是自动化工控系统领域的企业。公司自成立以来，一直致力于塑料工业自动化系统及整套设备的研发生产，客户遍及欧美，行业涉及航空、石油、密仪器、IT业以及光通讯，公司主营：工业自动化、工业机器人、塑胶成型整套设备欢迎订购。

如何计算机房恒温恒湿所需的冷量

机房恒温恒湿空调—为了断定空调机的容量，以满意机房温度、湿度、洁净度和送风速度的需求(简称四度需求)。有必要首要核算机房的热负荷。

机房的热负荷首要来自两个方面：机房恒温恒湿空调—其一是机房内部发生的热量，它包含：室内核算机及外部设备的发热量，阳江干燥除湿机，机房辅佐设备和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量显热大、潜热小；照明发热(显热)；作业人员的发热(显热小、潜热大)；因为水分蒸腾、凝聚发生的热量(潜热)。机房恒温恒湿空调—其二是机房外部发生的热量，它包含：传导热。经过建筑物本体侵入的热量，如从墙面、屋顶、间隔和地上传入机房的热量(显热)；热(也称辐射热)

因为太阳照耀从玻璃窗直接进入房间的热量(显热)；对流发生的热量。从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所发生的热量(显热、潜热)；为了使室内作业人员削减疲惫和有利于人体安康而引进的新鲜空气所发生的热量(包含显热和潜热)。机房恒温恒湿空调—总归，人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量，不只使室温升高，也会添加室内的含湿量，因而需求除湿。这有些热负荷称为潜热负荷，而机房内一切设备宣布的热量仅仅室内的温度升高，干燥除湿机报价，这种热负荷称为显热负荷。与通常宾馆、办公室、会议室等潜热占有恰当大比例所不一样的是，核算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。因而关于热负荷情况不一样的场合应选用不一样类型的空调机。通常用显热比(SFH)作为空调机的重要目标。

东莞卡立亚，是自动化工控系统领域的企业。公司自成立以来，一直致力于塑料工业自动化系统及整套设备的研发生产，客户遍及欧美，行业涉及航空、石油、密仪器、、IT业以及光通讯，公司主营：工业自动化、工业机器人、塑胶成型整套设备欢迎订购。

透明原料的干燥必须在进风口装置空气过滤器(原海绵等)防止空气中之尘埃进入;

在投入原料以前先将料桶加热，使内部湿气烘干，预热时间10-20分钟。

不锈钢除湿干燥机主要由加料器、干燥室、旋风分离器和布袋收集器组成。被干燥物料由加料器进入干燥室内，干燥除湿机种类，热风沿切线方向进入干燥室，并以高速旋转状态由干燥室底向动，与物料充分接触，不锈钢干燥机使物料处于稳定的平衡流化状态，在干燥室内搅拌器的冲击和高速旋转气流的共同作用下，物料块被分散成不规则的颗粒状，干燥除湿机工厂，较大未干的物料向室壁运动，由于其具有较大的沉降速度而落到干燥室的下部重复上述过程。随着物料的分散和物料间的相互撞击，物料块表面已干的颗粒将移向干燥室气体旋转轴心线，与气流一起排放到物料收集器，PET不锈钢干燥机从而得到粒度及干燥程度都很均匀的干燥产品。不锈钢干燥机的突出优点是干燥、能耗低、产品干燥均匀、结构紧凑、将粉碎与干燥熔于一体。不锈钢干燥机适用于干燥粘稠状、膏状、粉状、滤饼状物料。在塑料工业中，可以用于干燥血粉、肉骨粉、鱼粉、蛋白质膏剂、糟粕等。

东莞卡立亚，是自动化工控系统领域的企业。公司自成立以来，一直致力于塑料工业自动化系统及整套设备的研发生产，客户遍及欧美，行业涉及航空、石油、密仪器、、IT业以及光通讯，公司主营：工业自动化、工业机器人、塑胶成型整套设备欢迎订购。

阳江干燥除湿机-干燥除湿机报价-卡立亚自动化(诚信商家)由东莞卡立亚自动化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞卡立亚自动化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为注塑辅助设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事广东挤出供料系统挤出供料系统，东莞中央挤出供料系统中央挤出供料系统，广州集中挤出供料系统集中挤出供料系统的厂家，欢迎来电咨询。