

机封 CR20 8机封 用于格兰富泵配套机封

产品名称	机封 CR20 8机封 用于格兰富泵配套机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

1.冲洗压力发生波动会引起密封失效，冲洗压力必须比密封腔压力高一些，启用装在泵前的电磁阀和开关可保证冲洗中的残留物在泵启动前或停车后冲干净，如使用淬冷的方法来控制温度，一定要维持密封腔的压力。

2.如果在冷却隔套上沉淀一层水垢，我们可在密封腔底部装一个石墨衬套，利用它的热屏障作用来解决这些问题

机械密封(mechanical seal)是由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。

机械密封具有密封、泄漏量小、使用寿命长、功率损耗少和适用范围广等优点，CR20-3机封，被广泛应用于各个技术领域，CR20-6机封，尤其适用于高转速、高压差的工作条件和昂贵或有毒及强腐蚀性的工艺介质。同时，机械密封又是设备的薄弱环节之一。

为延长其使用寿命，除了选择恰当的摩擦副材料和合适的端面比压外，机封，正确的安装和维修也可起到重要的作用。

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

封油泵P-3406 出口压力只有0.7MPa，又同时供3台热油泵，经测算封油到达机械密封前压力只能达到0.5MPa，通过以上数据外送封油与密封腔压差只有0.1MPa；而且密封压盖与封油注入管温度都高于正常值，表明是冲洗油的供给量和压力严重不足，无法注入到动静环密封端面，不能很好地降低后密封腔的温度，摩擦副没有很好的冷却 机封-CR20-8机封-用于格兰富泵配套机封(诚信商家)由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正元多邦——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼，联系人：郑艺惠。