

板料涂油机喷油嘴 日宝schutze喷枪 喷油嘴

产品名称	板料涂油机喷油嘴 日宝schutze喷枪 喷油嘴
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油嘴中国总代理。

德国schutze喷油嘴高雾化。

德国schutze喷油嘴中国总代理。

汽车涂装中喷枪喷涂的几种方法

1、横向喷涂法。喷涂图样呈直状，右手掌握喷枪，从操作者左上侧开始，搬动扳手，从左向右进行。当行至一个接面的距离时（距离由个人掌握，一般为800~1000mm为宜），迅速向下向左往返进行。接面一般为1/2、1/3、1/4，可根据涂料品种自行掌握。当喷完一个面积时再顺序喷另一个面。根据习惯，也可以从相反方向进行，即从操作者右下侧向上喷涂。

2、纵向喷涂法。其方法和横向喷涂法相似，只是喷枪嘴图样改为水平方向，喷枪从左上方或右上方往下往返运行。也可以从右下方或左下方往上往返运行。

3、纵横交叉法。喷涂时遍纵向往返喷涂，第二遍时横向往返喷涂，每遍都要改变图样的方向。

4、横向双重法和纵向双重法。喷涂方向不变，遍喷完后，再按原来的方法喷涂。以上各种操作方法应根据涂料的品种随机选用。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油嘴中国总代理。

德国schutze高速喷油嘴。

德国schutze喷油嘴中国总代理。

冷胶喷胶系统具有、灵活、稳定性好、维护简便等特点，是快速、高质量生产各种纸盒、折页、文件袋、说明书的必备，现已广受包装厂商的欢迎，在包装生产线上大大的提高了生产效率和节约了胶水成本，同时也可满足各种不同的包装生产要求，是糊盒机、折页机、瓦楞纸箱机的搭档。

冷胶喷胶系统主要组成部分：供胶装置、控制器、喷枪。

供胶装置组成部份：胶桶、盖胶桶的容量为30L，桶盖用于安装活塞泵
活塞泵4:1活塞泵用于泵起和供应胶水，配有不锈钢胶管和过滤器

不锈钢过滤器具有过滤胶水和消除泵的震动双重功能调压器4:1不锈钢调压器能自动控制胶量

I/P自动压力阀 根据糊盒机的速度自动调节胶水的压力与流量技术参数泵的比列：4:1泵的压力控制：6bar

胶水粘度：1000mPas 输出压力范围：0.5 ~ 25bar

控制器微处理控制器适用于各种高速操作的生产机器，由于此控制器多功能的设计，依靠可编程的喷胶枪，无论产品要求非常的喷胶都可以达到非常理想的效果。控制器可以保存99种不同的喷胶模式和能够

操作40支胶枪（通道），每支枪可以自由编写喷出4种不同的喷胶胶样。此控制器可使用编码器控制，无论机器运行的速度是可变的或者是定时的。如不使用编码器，机器的速度需设定成不变的。控制器的编程、LCD液晶屏幕、菜单可以编成不同的语言，所有的功能都非常容易学会

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油嘴中国总代理。

德国schutze高速喷油嘴。

德国schutze喷油嘴中国总代理。

糊盒机的运用 冷胶喷胶系统能帮助糊盒应用厂商提品质量和生产效率。

冷胶喷胶系统替代了传统的滚轮上胶工艺，能根据各种不同的应用需求喷涂不同的粘接剂，用来直线上胶和锁边、锁底、在2个或4个或6个角上上胶，以及粘接天窗等。

用高速的电子喷枪可以大大提高冷胶喷胶位置的准确性

冷胶高速电子喷枪能达到每秒500点的上胶速度 活塞泵能满足大用胶量的需求，同时有效保护胶的特性 科祺冷胶系统能够准确地定量喷胶，并且不会有滴漏、拖尾或者飞丝的现象。

可根据实际生产需求选配喷枪数量，多能配备4把喷枪同时工作。