

隆阳区SBS防水卷材 荣品防水材料实惠价 SBS防水卷材厂

产品名称	隆阳区SBS防水卷材 荣品防水材料实惠价 SBS防水卷材厂
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢 仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

将卷材对准基准线全幅铺开，从一头将卷材（连同隔离纸）揭起，SBS防水卷材厂，沿卷材幅长中线对折，SBS防水卷材生产，用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开，注意不要划伤卷材，将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约500mm长，两人合力揭掉隔离纸，对准基准线粘铺定位。先将半幅长的卷材铺开就位，拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉，慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出，拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性，发现撕裂、断裂应立即停止拉铺，SBS防水卷材供应商，将撕裂的隔离纸残余清理干净后，再继续拉铺。

高分子防水卷材的各项性能指标；高分子片材表面复合的无纺布，一方面减少了高分子片材的变形量，使卷材铺贴更加平整顺直，另一方面采用湿铺法施工完毕后，无纺布对防水卷材起到了保护的作用，避免后续施工的破坏，而且在施工保护层时又起到了隔离的作用。

高分子防水卷材解决了防水材料自身以及施工过程中的薄弱环节，在尽量降低材料对施工环境的要求的同时，进一步提高材料自身的性能指标，使MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材的材料质量、施工质量、施工工期、综合成本、成品维护各方面具有明显的优势。

防水卷材湿铺施工方法是指将用于非外露防水工程的湿铺防水卷材，用水泥凝胶(素水泥浆)与基层粘结的施工方法。适用于各类工业与民用建筑的屋面、地下室等防水工程，特别适用于防水等级较高、施工环境较差、潮湿、赶工期的防水工程。

清除基层表面杂物、油污、砂子，凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净，清扫工作必须在施工中随

时进行，并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物。

阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角，隆阳区SBS防水卷材，阴角小半径50mm，阳角小半径20mm。基面若有明水，扫除即可施工。

隆阳区SBS防水卷材-荣品防水材料实惠价-SBS防水卷材厂由云南荣品防水材料有限公司提供。云南荣品防水材料有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，荣品防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：何经理。