

# 滚筒烘干设备 中奥超声波 衢州烘干设备

产品名称	滚筒烘干设备 中奥超声波 衢州烘干设备
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

## 产品详情

### 保养规范

清洗时间根据工件的油污程度自行确定。7、循环过滤关闭时请将过滤出水阀门关闭。8、定期清理清洗槽底部的油泥。9、夏季如果长时间（7天）不使用设备应将清洗槽内的液体排放干净，冬季要保证槽内不结冰。10、车间内如灰尘较大，烘干除湿设备，应每月使用压缩空气将配电柜内的灰尘进行清理。

苏州中朗奥超声波设备股份有限公司致力于超声波清洗设备和化工机械设备的研发，生产，烘干机设备，销售。

### 超声波清洗机频率选择

在低频的情况下，液体受压与受拉的时间变长；因此空化生成的时间也长，滚筒烘干设备，体积也长，而空化闭合时所产生的冲击力又与空化泡的大小成正比。所以频率越低，空化越强烈。而我们用于工业清洗中的频率一般小于60KHz，用的多的是在20~40KHz之间。使用20KHz左右的频率，可以得到相对小数量的空化泡，但有大的空化强度，并且伴有噪音，可用于清洗大部件表面与物件表面结合强度高的工件。40KHz左右的频率，在相同的声压下，产生的空化泡的数量大，但破碎时产生的空化强度低，衢州烘干设备，噪音小，穿透能力强，适用于表面复杂、盲孔、污物和表面结合力弱的工件。

### 三、使用注意事项

- 1) 震板安放时要小心轻放。
- 2) 震板切不能用硬物冲击和强烈振动。

- 3) 清洗时，清洗物和其他物体不能压在震板上，清洗槽内不能有其他杂物。
- 4) 启动超声时震板必须浸入液面100mm以下。
- 5) 防止液体和其他小物体从震板输出管流入。
- 6) 清洗槽内没有清洗液切不可启动超声波发生器，否则将损坏换能器。
- 7) 不能用水冲洗超声波发生器，超声波发生器应安装在高处且通风的地方。

滚筒烘干设备-中奥超声波(在线咨询)-衢州烘干设备由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中奥超声波一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：颜佳兵。