

湛江行车吊 行车吊品牌 起重机生产销售安装厂家

产品名称	湛江行车吊 行车吊品牌 起重机生产销售安装厂家
公司名称	广东顺发起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号地之二
联系电话	13925920274 13925920274

产品详情

起重机施工质量标准及检验要求

钢材的品种、规格、型号及质量应符合设计要求，其材质证明中的各项技术指标及钢材的偏差值应符合国家现行有关标准的规定。

钢材外观表面不应有明显的凹面、损伤和划痕，飞溅物、毛刺应清理干净。

钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱。

焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。表面缺陷允许范围见《钢结构工程施工及验收规范》中焊缝质量等级及缺陷分级。

因运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形应及时矫正。对型钢及钢板的变形应进行校正。碳素结构钢加热校正时，加热温度不应超过900 °C，环境温度低于-16 °C不应进行冷校正和冷弯曲。

吊车起重机轴线、标高、混凝土强度应符合设计要求和国家现行标准的规定。

广东顺发起重设备有限公司生产销售起重机，门式起重机，单梁起重机，双梁起重机，桥式起重机，起重机配件，电动葫芦，行车等起重机械设备的厂家。

1、工作环境和型号选择

QDY起重机应，适应使用条件，环境和仓库尺寸要求;

起重机工作等级不得低于A7，提升机构的工作等级和主要承重结构件也不得低于M7;

2、对工作环境

的要求其他起重机不用于提升同一房间内的熔融金属，标示“不起吊熔融金属”。

在起重机和车厢表面应涂覆耐高温，耐腐蚀的材料进行保护。

3、对钢包进行无损检测

4、绝缘保护措施应采用电子秤，电动葫芦行车吊，使用耐高温数字电子秤系统。

5、起重机构

QDY桥机采用高温，高灰尘环境，提升熔融金属和热金属，起升机构只有一个驱动齿轮和一套钢丝绳，一旦失效，结果是难以想象的，湛江行车吊，所以，检查员应给予特殊考验。

(1) 吊钩外观检查;

(2) 重新检查挂钩模型，看是否满足需要;

(3) 检查挂钩组的绝缘保护效果;

(4) 检查钢丝绳结构，验证实际环境;

(5) 重新检查钢丝绳的安全系数;

(6) 重新检查钢丝绳与皮带轮组与滚筒之间的兼容性;

6、主要承重结构件(1)在安全工作载荷条件下，主梁的挠度应为 $\leq S / 1000$;

7、操作和控制部件

(1) 机舱控制：驾驶室附近应配有应急电源开关;
同时，客舱直接遭受高温辐射，所以在客舱下方应设置保温层保护工人;

(2) 遥控器：遥控器的发送器和接收应具有足够的耐高温和防尘能力，另外应在远程控制点附近设置应急电源开关。

钢丝绳在起重机上的作用

钢丝绳是起重机上应用广泛的挠性构件，具有重量轻、挠性好、耐磨损、能够承受冲击载荷、高速运行中没有噪声、破断前有断丝预兆等特点。但起重钢丝绳频繁用于各种作业场所，易磨损、受高温

烘烤、腐蚀等，如果钢丝绳的选择、维护、保养和使用不当，容易发生钢丝绳断裂，造成事故或重大险情。因此选用合适的钢丝绳是非常重要的。

经过技术人员多年的实践证明，新钢丝绳以及处于正常状态的钢丝绳突然断折的现象是有的。钢丝绳的主要破坏原因是在长期使用中，外层钢丝由于磨损、疲劳或严重变形的，行车吊品牌，导致逐步折断。随着折断数的增加，破断的速度也逐渐加快。当断丝数达到一定的限度后，会降低钢丝绳的实际安全系数，如果继续使用，就有整根绳断裂的可能。另外，起重机作业人员的违规操作和不合理的使用，如经常的超载、歪拉斜吊等，都会导致钢丝绳的断裂。

用户在选用起重机的钢丝绳时应根据使用的环境和场合及作业的繁重程度，选用合适的钢丝绳。

(1) 为了使起吊工作平稳，不发生打转现象，一般采用交互捻钢丝绳。

(2) 缠绕在滑轮和卷筒的钢丝绳应优先选用线接触钢丝绳。

(3) 根据钢丝韧性级别的分类，用于起重机的为1级，双梁行车吊，用作司索、张紧绳的为2级钢丝。

(4) 在高温环境中使用的钢丝绳，以选用石棉芯和金属芯钢丝绳为宜；工作在露天、潮湿、腐蚀等环境中应选用镀锌钢丝绳。

(5) 为了保证钢丝绳的使用寿命，应根据机构的工作级别和用途，正确选用合适的钢丝绳的安全系数和抗拉强度。

湛江行车吊-行车吊品牌-起重机生产销售安装厂家(诚信商家)由广东顺发起重设备有限公司提供。湛江行车吊-行车吊品牌-起重机生产销售安装厂家(诚信商家)是广东顺发起重设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。