

拉萨pvc防水卷材 巨洋防水 基础pvc防水卷材

产品名称	拉萨pvc防水卷材 巨洋防水 基础pvc防水卷材
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

PVC卷材

PVC卷材施工方法：1.根据图纸要求，弹出标准线；（2）?施工时，首先要进行预铺，把PVC卷材自然平铺于放线的基层表面，（3）?卷材纵向搭接宽度50mm（4）?铺设PVC防水卷材并焊接，对焊缝进行检测并做好记录（5）?所有焊接接头T型接点采用100×100的PVC防水卷材做焊接加强处理；（6）后浇带做加强处理.采用满粘法加铺1道，两边各余出0.5m，与两边PVC卷材搭接。??（7）立面PVC卷材采用点粘法或条粘法施工。8）卷材收头处用金属压条固定，用密封膏密封，拉萨pvc防水卷材，水泥砂浆封实。PVC防水卷材的铺设应平顺，不得有褶皱.绷紧和破损现象.经检查确认后方可进行下道工序的施工。

PVC卷材的焊接工艺：

PVC卷材之间的纵向搭接宽度为50mm，横向宽度为100mm。采用焊接工艺时，pvc耐根穿刺防水卷材厂，焊嘴与焊接方向成45°角，压辊与焊嘴平行并保持约5mm左右距离，滚压不宜过快。

使用焊嘴宽20mm的小焊嘴施焊，一般为两道，焊接温度控制在第6档，每道焊接有效宽度为15mm~20mm。

山东巨洋防水科技有限公司技术力量，技术人员云集，，检测仪器齐全，质量可靠，基础pvc防水卷材，被检测机构认证。

1.PVC防水卷材具有拉伸强度高伸长率好的等特点。

2.PVC防水卷材该产品在测试以及长时间的施工使用中显示，具有良好的可焊接性接缝热风焊接后与母材成为一体。

3.PVC防水卷材具有良好的水汽扩散性冷凝物易排释留至基层的湿气潮气易排出，防水防潮的效果比较突出。

4.PVC防水卷材采用先进的生产工艺进行生产，在耐老化耐紫外线照射耐化学腐蚀耐根系渗透方面的优势比较明显防水卷材在零下二十度时候也具有良好的柔韧性。

6.PVC防水卷材抗老化抗腐蚀性能优良，他的使用寿命长屋面25年地下50年以上。

7.PVC防水卷材凭借着优良的柔韧性和伸展性拉伸强度高以及稳定机械强度高耐侵蚀性等在市场上受到广大用户的青睐。

拉萨pvc防水卷材-巨洋防水-基础pvc防水卷材由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东巨洋防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：侯经理。同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。