

# 非固化橡胶沥青防水涂料品牌 非固化橡胶沥青防水涂料 巨洋防水

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料品牌 非固化橡胶沥青防水涂料 巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

防水涂料聚氨酯防水涂料施工工艺流程：

1.清扫基层，2.涂刷底胶，3.细部附加层，4.一层涂膜，5.二层涂膜，6.三层涂膜和粘石渣。1. 清扫基层：用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉，用扫帚将尘土清扫干净，非固化橡胶沥青防水涂料供应商，尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时，应用钢丝刷和砂纸刷掉或以中介漆加水泥在油污表层涂刷一道。表面必须平整，凹陷处要用1 3水泥砂浆找平。

## 基本施工方法

### 施工方法

(1) A清理基层，使基层平整、坚实、干净、无明水;

B刮抹或喷涂橡胶化沥青非固化防水涂料;

C用冷粘施工法铺贴防水卷材

D铺设保护层。

如果在女儿墙、变形缝等特殊区域进行防水施工，则要相应调整施工方法，以获得良好的防水效果。

(2) 修补受损防水层(注入式防水层系统)

采用橡胶化沥青非固化防水涂料在背水面进行渗漏修复会使原有的防水系统获得，重新构筑成完整的防水屏障。施工方法是在混凝土结构上钻孔，非固化橡胶沥青防水涂料价格，沿灌浆孔灌注橡胶化沥青非固化

防水涂料，在防水层与结构间形成一道新的防水层，从而完全解决渗漏问题。此种修补方式尤其适合于变形缝部位的防水修复。

### (3) 施工方法：

钻孔。每隔1米，在混凝土上钻18mm直径的孔，安装灌注配件。大多数情况下，均用外径18mm的注浆管及堵塞器，在每隔1米处做一个注入孔和检查孔；灌注橡胶沥青非固化防水涂料。向注入孔内灌注橡胶沥青非固化防水涂料，非固化橡胶沥青防水涂料品牌，一直到它在检查孔溢出为止；当橡胶沥青非固化防水涂料溢出时，用塞子封闭此注入口。按顺序进行，非固化橡胶沥青防水涂料，再用同样的方法灌注下一个注入孔。灌注完毕后，使用水泥砂浆将注入孔封闭；完工后，进行48小时的漏水测试。

### JS复合防水材料

1、产品简介JS复合防水材料(3张)JS复合防水材料是吸取了国外先进技术后，研发的新型的防水材料，由有机液料和无机粉料复合而成的防水涂料，是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料耐久性好等优点的防水材料。2、产品特点（1）能在潮湿或干燥的多种材料基面上直接进行施工（2）涂层坚韧，耐水性、耐候性、耐久性优异。（3）无毒、无害、无污染、施工简便，工期短。（4）在低温不龟裂，高温不流淌，尤其适用于道路桥梁防水。（5）-35 至140 并能与水泥砂浆等材料牢固粘结。

非固化橡胶沥青防水涂料品牌-非固化橡胶沥青防水涂料-巨洋防水由山东巨洋防水科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东巨洋防水科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。