

# 淮北屋顶通风气楼 优扬通风器

产品名称	淮北屋顶通风气楼 优扬通风器
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

## 产品详情

### 厂房屋顶通风气楼设计

屋顶通风器也叫屋面自然通风器，屋顶通风气楼是目前一些厂房、家庭等其他一些建筑中使用较多的一种通风工具。这种通风器遇到暴雪天气时也是需要承受的，那么它的雪荷载能力取决于哪些因素呢？

屋面通风器雪荷载能力取决于钢构架的设计形式、钢构架的材料规格和挡雨板的厚度等因素，厂房屋顶通风气楼设计，其中构件材料规格的选择非常重要，首先应完全保证满足风雪荷载要求，同时也要避免无必要的选用过大规格。

### 屋顶通风气楼

- 1，屋顶通风器吊装，用绳子捆四圈螺纹，螺纹环应拧到大应力方向。长距离或高度排出的空气的升降，应取出百叶风问。为了避免危险。屋顶通风气楼
- 2，屋顶通风器与普通电机，电机出口到壳体外部出线盒。为方便用户连接，螺纹孔在广场的卷帘门的侧面设有一个M20。然后用户可以把电线到风的螺栓孔的孔，在绝缘套管保护线的应用。如果用户不使用该连接孔。Na螺栓应用。
- 3，叶片的角度调整前厂。用户不能白线变化或风扇性能也会发生变化。
- 4安装风机基础表面应平整，喉型屋顶通风气楼天窗，坚实的圈子，风机基础自然紧密，不打基础的加入，也不允许安装面间隙过大，风机的瀑布。螺栓拧紧。
- 5，屋顶通风器在安装组件的详细检查风扇连接器是否损坏，松动现象，淮北屋顶通风气楼，发现问题要及时纠正。在同一方向的叶轮旋转方向和标志。厂房屋顶通风气楼设计

利用风力达到通风换气效果，所以不须使用电力。由于涡轮叶壳采用轻薄的不锈钢或钝化铝合金，防腐能力更强，兼容了采光功能，在安装时也比较方便，下面小编给大家介绍屋顶通风器安装注意事项。

通风器与底板的连接，铆钉不宜少于4个、管径与风机进出口尺寸相同。为保证通风器在系统运转过程中不出现扭曲变形，启闭式屋顶通风气楼型号，应安装的松紧适度。对于装在通风器的防水板上的铆钉，可安装多些，防止风机运转时产生振动减少使用寿命。通风器安装完毕后所有的缝隙要打满结构耐候胶。以防止时间长了容易漏水。通风器的基础要求水平、坚固，但是地基要高于200米的距离。厂房屋顶通风气楼设计

淮北屋顶通风气楼-优扬通风器(推荐商家)由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，优扬通风器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。