

无动力通风器出厂价 绍兴无动力通风器 优扬通风器天窗

产品名称	无动力通风器出厂价 绍兴无动力通风器 优扬通风器天窗
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

无动力通风器

屋顶自然通风器选用与安装主要内容：包括设计选用说明、性能选用表和施工安装三部分。内容涵盖两种自然通风器选型的一般原则、自然通风进、排风口计算、选用步骤及选用注意事项，各种不同参数下的风量估算值及其在混凝土和钢结构屋脊、屋面和斜屋面上的安装详图。

屋顶自然通风器选用与安装主要内容：包括设计选用说明、性能选用表和施工安装三部分。内容涵盖两种自然通风器选型的一般原则、自然通风进、排风口计算、选用步骤及选用注意事项，各种不同参数下的风量估算值及其在混凝土和钢结构屋脊、屋面和斜屋面上的安装详图。

无动力通风器

无动力通风器装置于工厂的屋顶上，不锈钢无动力通风器厂，可达到非常好的通风换气效果。因为工厂内常因工具机的运作而产生热气与污烟，根据“热胀冷缩”的原理，热空气会膨胀，于是一定体积内空气分子数目变少，绍兴无动力通风器，相对地热空气密度便较冷空气小，亦即热空气比冷空气轻，因此，室内热空气会往上升，冷空气往下降，无动力通风器出厂价，室内的热气或污烟会聚集于屋顶附近，于是，室内气温高，压力大。这时只要配合屋顶上转动的涡轮无动力风机，室内的热气或污烟便由叶片的空隙以导流法的工作原理旋出室外，当热气抽出后，无动力通风器室内便产生低气压，而室外的空气低于高气压，因此空气便流入室内，填补了被抽出的热气空间，进而达到调节气温、去除污烟的效果，让室内的空气变得清净凉爽。

轴流风机系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆轂速度不超过60m/s条件下配用3种转速：2900、1450、960r/min。面对进风口方向看叶轮为逆时针转动。轴流风机系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆轂速度不超过60m/s条件下配用3种转速：2900、1450、960r/min。面对进风口方向看叶轮为逆时针转动。

无动力通风器出厂价-绍兴无动力通风器-优扬通风器天窗由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司为客户提供“通风气楼,屋顶通风天窗,自然通风器”等业务，公司拥有“优扬”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东聊城市唐庄后街工业园北首的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。