

合肥消防楼梯 室外用消防楼梯 安徽得心

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 合肥消防楼梯 室外用消防楼梯 安徽得心 |
| 公司名称 | 安徽得心金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号 |
| 联系电话 | 18905604410 |

产品详情

除住宅建筑套内的自用楼梯外，地下、半地下室与地上层不应共用楼梯间，必须共用楼梯间时，在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应有明显标志。敞开楼梯间是低、多层建筑常用的基本形式，消防逃生梯，也称普通楼梯间。该楼梯的典型特征是，合肥消防楼梯，楼梯与走廊或大厅都是敞开在建筑物内，室外用消防楼梯，在发生火灾时不能阻挡烟气进入，而且可能成为向其他楼层蔓延的主要通道。敞开楼梯间程度不大，但使用方便、经济，适用于低、多层的居住建筑和公共建筑中。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽得心金属制品有限公司

疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。必须采用时，踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于 10° ，且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。高度大于10m的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗，宽度不应小于0.6m，且宜从离地面3.0m高处设置。

消防楼梯制作要求是什么用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯，但其净宽度不应小于0.9m，倾斜角度不应大于45°。丁、戊类高层厂房，当每层工作平台人数不超过2人且各层工作平台上同时生产人数总和不超过10人时，可采用敞开楼梯，或采用净宽度不小于0.9m、倾斜角度小于等于60°的金属梯兼作疏散梯。

合肥消防楼梯-室外用消防楼梯-安徽得心(推荐商家)由安徽得心金属制品有限公司提供。安徽得心金属制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。安徽得心带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事合肥铁艺防盗窗，安徽铁艺防盗窗，铁艺防盗窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。