

消防疏散楼梯 铜陵消防楼梯 安徽得心|欢迎咨询

产品名称	消防疏散楼梯 铜陵消防楼梯 安徽得心 欢迎咨询
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

产品详情

钢构消防楼梯需要注意什么事项安全疏散允许时间，室内消防楼梯，是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间，是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。如果建筑物为防烟楼梯，则楼梯上的疏散时间不予计算。安全疏散允许的时间，高层建筑，可按5-7分钟考虑;一般民用建筑，一、二级耐火等级应为6分钟，三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑，一、二级耐火等级应为5分钟，三级耐火等级的建筑物不应超过3分钟，消防疏散楼梯，其中疏散出观众厅的时间，铜陵消防楼梯，一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟，三级耐火等级不应超过1.5分钟。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽得心金属制品有限公司

当建筑物发生火灾时，普通电梯没有采取有效的防火防烟措施，且供电中断，一般会停止运行，上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到建筑物的外边，因此楼梯成为1主要的垂直疏散设施。疏散楼梯间的一般要求，楼梯间应能天然采光和自然通风，并宜靠外墙设置。靠外墙设置时，楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗洞口近边缘之间的水平距离不应

小于1.0m。

消防楼梯的设计规范：一般按宽度0.3米，消防楼梯价格多少，高度0.15米设计适宜。使用也方便，另外宽度高度规范有规定。疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外；在首层直接通至步行街时，步行街内的步行距离不应大于60m，以上各层的疏散距离不应大于37.5m。消防疏散楼梯是相对于带有电梯的建筑而言的，是在发生紧急情况下用来疏散人群的。不可以在通道内摆设物品，更不能将通道出入口封闭，要保持通道的畅通。

消防疏散楼梯-铜陵消防楼梯-安徽得心|欢迎咨询由安徽得心金属制品有限公司提供。安徽得心金属制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事合肥铁艺防盗窗，安徽铁艺防盗窗，铁艺防盗窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。