

塑料储罐 储罐 丰亿环保科技

产品名称	塑料储罐 储罐 丰亿环保科技
公司名称	太仓市丰亿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇直塘直任路78号
联系电话	13806240103 13806240103

产品详情

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，FRP储罐，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，常压储罐，欢迎新老客户来电咨询！

不锈钢储罐的特点：1.不锈钢罐有较强的耐腐性，它不受外界空气及水中余氯腐蚀。每个球罐出厂前均经受的压力测试和检验，在常压下使用寿命可达100年以上。2.不锈钢罐密封性好；密封式设计了空气飘尘中有害物质和蚊虫罐内，确保水质不受外界污染和滋生红虫。3.科学的水流设计使罐底的沉淀物不因水流而翻起，保证生活用水和消防用水自然分层，经罐体出来的生活用水的混浊度降低 48.5%；但水压却明显的增加。有利于提高生活用水和消防用水设施的性能。4.不锈钢罐无需经常清洗；水中的沉淀物质只而定期打开罐底的排污阀便可排出。每3年可用简易设备清除水垢一次，大大降低清洗费用和完全避免人体细菌病毒污染。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太仓市丰亿环保科技有限公司

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，塑料储罐，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

储油罐和储罐区储油多，危险性大，容易发生火灾和事故，必须按照有关规定，建立防火、防爆制度，经常进行防火巡查，严格进行消防安全管理，确保消防安全。（1）储油罐、储罐区防火防爆应按GB5183，GB0074规定。低倍数空气泡沫灭火系统应50151规定。（2）储罐区应保持整洁，防火堤内应无干草，无油污，无可燃物。（3）储罐区排水系统应设水封井；排水管在防火堤外应设置阀门；油罐放水时，应有专人监护，及时清除水封井内的残油。（4）储罐区内不应装设非防爆电气设备和高压架空线路。（5）储罐区应当按规定设置防火堤，防火堤应保持完好。（6）储油罐顶部应无油污，无积水。储油罐进出油管线、阀门应采取保温措施。（7）储油罐顶的透光孔、检尺孔盖、垫片应保持完好，孔盖应盖严密。量油口应装有不打火花的金属垫片。（8）储油罐上的呼吸阀、液压安全阀底座应装设阻火器。阻火器每季至少检查一次。（9）储油罐进出油管线应装设韧性软管补偿器。（10）钢制储油罐罐体应设置防雷防静电接地装置，其接地电阻不应大于10 Ω 。接地点沿罐底边每30m至少设置一处，单罐接地不应少于两处。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

浮顶储罐是由漂浮在介质表面上的浮顶和立式圆柱形罐壁所构成。浮顶随罐内介质储量的增加或减少而升降，浮顶外缘与罐壁之间有环形密封装置，罐内介质始终被内浮顶直接覆盖，减少介质挥发。

罐底：浮顶罐的容积一般都比较大大，其底板均采用弓形边缘板。罐壁：采用直线式罐壁，对接焊缝宜打磨光滑，储罐，保证内表面平整。浮顶储罐上部为敞口，为增加壁板刚度，应根据所在地区的风载大小，罐壁顶部需设置抗风圈梁和加强圈。

塑料储罐-储罐-丰亿环保科技由太仓市丰亿环保科技有限公司提供。太仓市丰亿环保科技有限公司为客户提供“销售环保设备”等业务，公司拥有“丰亿环保”等品牌，专注于环保项目合作等行业。，在太仓市沙溪镇直塘直任路78号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。