

# 聚强旋喷钻机有限公司 高压泵配件 吕梁高压泵

产品名称	聚强旋喷钻机有限公司 高压泵配件 吕梁高压泵
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

## 产品详情

### 灌浆机输送管道堵塞的原因

高压注浆技术是一项新技术，注浆机在运行过程中，会有注浆机输送管道堵塞现象，是什么原因造成的呢？接下来我们为大家详细讲解下。

技术人员认为，正常情况下，浆液在注浆机的输送管道中心形成柱状流体，呈悬浮状态流动，流体表面包有一层水泥浆，水泥浆层作为一种润滑剂与管壁接触，骨料之间基本上不产生相对运动。当粗骨料中的某些骨料运动受阻，后面的骨料运动速度因受影响而渐渐滞缓，致使管道内粗骨料形成集结，支撑粗骨料的砂浆被挤走，余下来的间隙由小骨料填补，这样骨料密度增大，使该段管道内集合物沿管道径向膨胀，水泥浆润滑层被破坏，运动阻力增大，吕梁高压泵，速度变慢，直至运动停止而产生堵塞。

以上即为造成灌浆机输送管道堵塞的原因，大家在使用注浆机时一定要对该原因努力避免，防止输水管堵塞。

### 矿用注浆泵使用后的注意事项

#### 矿用注浆泵使用后的注意事项

- 1、清理中，特别注意球形阀处灰浆，应清洁干净，以保证球阀正常工作。

- 2、随时搅拌灰浆斗内灰浆，防止沉淀。
- 3、球形阀或活塞发现或磨损时，高压泵哪家好，应予以更换。灰浆泵工作时应注意下列事项：
  - 4、电动机应安装可靠的地线以防触电。灰浆泵上的防护罩不得随意拆下。
  - 5、注意压力表指针。当压力超过限值时，应关闭电源，待压力降低后再启动，避免压力过高引起胶管爆裂。
  - 6、用完后，泵和管道必须清洗干净，高压泵型号，不得留有余灰。
  - 7、经常检查齿轮箱内的润滑油发现油底不清洁时及时更换新油。

高压注浆机效率要高上许多，需要的工作人员才能进行操作的，不能避免注浆机出现故障，接下来我们为大家详细讲解下怎么防止高压注浆机对人体造成的伤害。

- 1、首先，高压泵配件，对高压灌浆机的各项操作技能熟练掌握，并严格遵守操作规程;
- 2、确保物料管畅通，防止爆管对人身造成伤害;
- 3、注浆压力设置应符合要求，超过设置上限应时报警装置能正常开启；
- 4、高压灌浆机工作时，若灌浆压力突然升高时，在没弄清原因之前要立即停机，防止出现故障时对人体造成伤害;
- 5、灌浆时高压针头不得对准人体，防止高压浆液对施工人员造成伤害。

聚强旋喷钻机有限公司(图)-高压泵配件-吕梁高压泵由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司位于天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚强旋喷钻机在桩工机械中享有良好的声誉。聚强旋喷钻机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚强旋喷钻机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。