

高压共箱母线槽生产商 腾云电力设备 怒江高压共箱母线槽

产品名称	高压共箱母线槽生产商 腾云电力设备 怒江高压共箱母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

正常工作条件1、户内使用连续工作。2、周围空气温度不高于40℃、温度下限为-10℃。3、相对湿度不超过90%(当周围空气温度为+20℃)。4、当工作条件有特殊要求时、我厂可按特殊要求制造。、主要技术参数额定电压:660V。额定频率50Hz(或60Hz)。绝缘电阻值:每段母线槽单元的绝缘电阻应大于或等于20兆欧姆，高压共箱母线槽生产商，用户安装时，应先检查绝缘电阻值后再进行安装。绝缘强度，每一段母线槽单元出厂前均经受到50Hz3750V/Min工频耐压试验。短路强度(承载短路强度的能力)：母线槽能承受表2规定的短时间耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力。

母线槽的便捷维护：母线槽几乎免维护。日常维护通常是测量外壳和芯螺栓的温度升高，进线盒连接器的温度升高等。如果芯螺栓为4.8级，则需要定期拧紧。如果使用8.8级高强度螺栓，则无需定期加固。

过载时母线槽坚固：过载时母线槽坚固，这取决于所用绝缘材料的工作温度高。用于母线槽的绝缘材料是使用工作温度为105℃的材料过度支撑的，并且已经开发并接受，工作温度为140℃。辐射交联阻燃缠绕带和辐射交联聚碳酸酯热缩管以上。但是，电缆使用的绝缘材料的正常工作温度为95℃和105℃，因此母线槽的过载可能远大于电缆的过载。

高压共箱封闭母线槽

该系列封闭母线槽具有优良的抗短路性能。由于铝（或弱磁钢板）外壳的保护，可有效减少涡流或环流引起的结构发热，降低封闭母线外壳的温度，降低功率损耗，高压共箱母线槽销售，增加负载。流动，减少电力。该系列封闭母线槽结构先进。安装维修孔可任意设置在封闭母线的上部或下部。对于大电流室内封闭母线，在壳体的两侧和下部设有通风百叶窗，以加强散热和降低温度。上升。外壳采用双重绝缘和多点连接接地，大大减少了维护工作量，显着提高了安全性能。

封闭式母线的安装：

本工程对生产设备供电采用3200A和1000A两种规格的封闭式母线，封闭式母线施工要求高，工程量较大，怒江高压共箱母线槽，所以在施工过程中要严格遵守施工质量规范要求，保证施工质量。

4.1一般要求：

(1)、封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装，组装前应对每段进行绝缘电阻的测定，测量结果应符合设计要求，高压共箱母线槽公司，并做好记录。

(2)、母线槽，固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m。

(3)、母线槽的端头应装封闭罩（图1），各段母线槽的外壳的连接应是可拆的，外壳间有跨接地线，两端应可靠接地。

高压共箱母线槽生产商-腾云电力设备-怒江高压共箱母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司是从事“密集型母线槽,空气型母线槽,共箱母线槽,铝合金密集型母线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庞学丰。