

# 大型消音室 腾信威快速 大型消音室

产品名称	大型消音室 腾信威快速 大型消音室
公司名称	东莞市腾信威设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新岗路19号2单元
联系电话	19923085784 19923085784

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市腾信威设备科技有限公司

### 大型消音室是如何达到消音效果的？

大型消音室主要由一系列吸音和吸音材料组合而成。它的设计是为了满足地面隔振，墙体消音，天花板消音，消音门窗的降噪效果。大型消音室声学中涉及的声音包括环境噪音和消声器的本底噪声。内外差异越大，降噪设计要求越高。为了在大型消音室中达到理想的效果，就必要要从隔振、消音和吸音等方面对方案进行设计。1、首先是整体振动隔离。地面的脚步声，机器工作的振动声，打桩的声音等都将通过地面进入房间。为了防止这些声音传入大型消音室，地面需要进行“悬挂”设计，并在地板上增加阻尼减震器。2、除了隔振之外，还需要根据内部和外部噪声之间的差异来设计壁的厚度。采用吸音和消音符合墙面、天花板和墙壁一样的制作方法。3、为了更好地吸收声音，吸音棉，吸音顶端等材料将安装在大型消音室内，以达到理想的消音吸音效果。以上是如何使大型消音室静音的简要说明。关键是通过一系列吸音和降噪材料来达到消音效果。腾信威以其优良的质量、实惠的价格和完善的售后服务赢得了消费者的信任。如果您需要选购大型消音室，您可以打电话给我们。

### 为什么需要大型消音室

大型消音室是用来测试产品的噪音的，其实就是一个比较安静的小房间，也可以说它是个用来测试声音的实验室，主要用来测试电子元器件、家用电器、汽车零配件、音响设备等产品的声音大小。在实际应用过程中，如果没有一个安静的环境是无法准确检验产品噪音大小的，所以需要用到大型消音室。大型消音室内的本底噪音一般是在35dB（A）以下的，本底噪音也就是指大型消音室内的声音大小，由测试产品的声音标准决定。腾信威的大型消音室价格非常合理，坚持以消费者为主，一直为消费者提供良好的服务，需要大型消音室的朋友可以放心，如果您需要了解，也可以联系我们。

一、周边是不是有噪音源，噪音有多少；大型消音室周边是不是有震动源；大型消音室在应用全过程中周边噪音源及震动源是不是处在工作态度；大型消音室在应用全过程中周边较近的是不是常常许多人行走，特别是在是高跟鞋子的行走；这种都将会对本底噪音规定很低的大型消音室导致很大危害。因而对大型消音室必须做到的本底噪音目标及所在自然环境搞好充足的调研掌握是搞好1个大型消音室的前提条件确保。特别是在是在本底噪音规定在20dB下列的大型消音室，一切一点儿疏忽常有将会导致新项目的不成功。二、大型消音室的门是消音性解决的重中之重之一，一般门都是大型消音室消音降噪量的基础薄弱自然环境。大型消音室门的设计构思首先要考虑到的是周边环境的噪音危害及其本大型消音室所规定的本底噪音，假如消音性规定较为大的那时候，尽量是设定双道隔声门。三、一般大型消音室还会有自然通风、中央空调的要求及其相互配合生产制造所必须的各种管道的连接。对于自然通风、中央空调，建议不可将通风设备、制冷设备设定在大型消音室内，就算是设定在大型消音室外，也不可将机器设备与大型消音室有立即的刚度联接的地区，进风口选用软性通风风管及消声器导入或找出，要考虑到风力对大型消音室的危害。本底噪音规定很低的大型消音室，提议在应用时不可应用自然通风、空调机组。各种管道的连接要搞好消音性密封性对策。腾信威拥有多年大型消音室的经验，有专门的售前售后团队满足客户不同需求，需要购买大型消音室的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。