

新风管道厂家 风管 风之范|多年经验

产品名称	新风管道厂家 风管 风之范 多年经验
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

螺旋风管主要用途：送冷风，常见的是空调的管道，这种管道需要加保温材料，螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。除尘，有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其风流量较大的管道，新风管道厂家，可使用螺旋风管。安装螺旋风管的原则：施工前应设备总管的工程师要求，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，新风管，及时发现，将问题解决在安装之前。螺旋风管用途：(1)通风系统：送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内。(2)空调系统：螺旋风管可内贴保温材料，外表美观。

风管施工质量控制管理把握以下几点：采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求。风管制作及部件制作的工艺质量符合要求。成品管的保护工作。风管施工质量控制管理：风管在粘合前需预组合，铁皮风管加工，检查拼接缝处是否严密，尺寸是否符合要求。根据季节温度、湿度及胶粘剂的性能确定粘合时间。粘接后，用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规定；风管施工质量控制管理：制作风管时为保证风管制作后的强度，在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边；做好现场板材和预制管的成品保护工作；

散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如泡塑料之类的使用螺旋风管造价低，效果好。风管穿越墙体或楼板时，不得安装在墙内或楼板

内，其距墙面距离宜不小于200mm，风管，距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。除尘，有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其流量较大的管道，可使用螺旋风管。

新风管道厂家-风管-风之范|多年经验(查看)由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范通风设备有限公司是一家从事“风管,螺旋风管,铁皮风管,通风设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“风之范”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使风之范在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！