

防爆振动电机 防爆振动电机 浙江光陵振动

产品名称	防爆振动电机 防爆振动电机 浙江光陵振动
公司名称	浙江光陵振动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江台州大溪里宅工业区
联系电话	13858608268 13858608268

产品详情

为保证振动电机的正常使用，防止事故的发生，振动电机每工作5000小时就应该进行维护保养工作。检修内容：清除机体积尘，检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固，及时清除隐患；打开电机，清除机体内外积尘、检查轴承的磨损、检查接头、接地及各紧固螺栓是否松动并及时紧固，清洗轴承更换新的润滑脂。振动电机允许有适量的轴向游隙，防爆振动电机，如采用单列圆锥滚子轴承的振动电机，轴向游隙必须控制在0.30-0.40mm之间，否则极易损坏电机。如更换新轴承时应选用原轴承型号。安装偏心块调整激振力时，防爆振动电机哪家好，两内侧为固定偏心块应在轴向方向保持重合，防爆振动电机厂家，再将两端轴上的外侧可调偏心块向同一方向调整为相同角度，否则电机产生巨大的错向激振力，以至发生损坏振动机械的现象。

(1) 功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与普通Y系列电机一致，同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性，作了必要调整，更加有效和适用。

(2) YBX3全系列采用F级绝缘，温升按B级考核。

(3) 噪声限值比YB系列低，接近YB系列的I级噪声，振动限值与YB系列相当。

(4) 外壳防护等级提高到IP55。

(5)

YBX3全系列选用低噪声深沟球轴承，机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。

(6)

电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种，防爆振动电机报价，以平行水平分布为主。

Pt100是铂热电阻传感器，它的阻值在0度时为100欧姆。Pt100温度传感器是一个模拟信号，通过其阻值与温度的对应关系来实现对电机相应部位的温度测量。通过集成电路对其电阻信号进行转换，可实现较高精度的测量。

测量绕组温度时，将其嵌在绕组端部绕组内绑扎固定，与绕组一同浸漆烘干，将引线引到接线盒内。

测量轴承温度时，将电动机轴承室打一孔（穿通）并绞相应的丝扣，再将其安装牢固，使传感器的端面接触到轴承外环上，连线引到接线盒内。

防爆振动电机报价-防爆振动电机-浙江光陵振动(查看)由浙江光陵振动科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江光陵振动科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特殊电机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!