

# 防爆振动电机 洛阳防爆振动电机 浙江光陵振动

产品名称	防爆振动电机 洛阳防爆振动电机 浙江光陵振动
公司名称	浙江光陵振动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江台州大溪里宅工业区
联系电话	13858608268 13858608268

## 产品详情

振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块，利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。可用于各种料仓、料斗、溜槽的仓壁振动，以防止物料滞留，促使物料快速运动，也是自同步直线振动筛、振动给料机、振动给料斗、振动输送机等各种振动机械的激振源，是冶金、矿山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、粮食等工业部门的理想设备，Y系列振动电机为三相380V，50 HZ异步电动机，防爆振动电机多少钱，封闭自冷式、卧式安装。YZD系列振动电机在连续工作时，周围空气中不得含有腐蚀性及性气体(用防爆型振动电机)，环境温度不得超过40。将振动电机安装在振动机械上时，振动电机的地脚螺栓必须紧固，每个螺母下必须加弹性垫圈，必要时采用双螺母紧固，防爆振动电机报价，

1.转移防爆振动电机时，应避免它受到损害、受潮和被弄脏，并注意安全。

2.假如防爆振动电机由制造厂装箱运来，在未运到装置地点时，不要打开木箱，应将箱子储存在枯燥、通风的房间内，并用木板垫起，避免潮气侵入防爆振动电机。

3.中型防爆振动电机由轿车或别的运输工具运来时，可采用起重机械将防爆振动电机吊下来。假如没有起重设备，可在地面与轿车间架起斜板，济南防爆振动电机，将振动电机平推在板上，使其沿斜板慢慢地滑下来。但必须用绳子将机身拖住，避免滑动太快或滑出斜板。防爆振动电机在斜板上滑动时，不可将滚杠垫在防爆振动电机下面。斜板厚度应在

50mm 以上，为了避免斜板弯曲，可在斜板下面垫上木板或石块。

“一相或两相绕组烧毁(或过热)的原因及对策”等两个方面的问题，旨在为从事。相应对策：电机在更新绕组时，必须按原数据嵌线。检修电机时任何刚性物体不准碰及绕组，电机转子抽芯时必须将转子抬起，振动电机厂家盒三相异步振动电定、转子铁芯相互磨擦。动用明火时必须将绕组与明火隔离并保证有一定距离。电机回装前要对绕组的完好性进行认真仔细的检查确诊。当电机不论何种原因缺相后，机必要时在接线盒等处加装防滴溅电动机虽然尚能继续运行，但转！工作和安全管理工作人员提供些帮助。由于大部分电机使用年限较长，且不少电机长年累月运行在较恶劣的环境中，电机烧毁的事故常有发生，严重影响着生产的安全、长周期运行。现针对电机烧毁原因及相应对策做以简要分析和介绍，希望能对从事电气工作和安全管理工作人员有所帮助。

防爆振动电机多少钱-洛阳防爆振动电机-

浙江光陵振动由浙江光陵振动科技有限公司提供。浙江光陵振动科技有限公司是浙江台州,特殊电机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在光陵振动领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创光陵振动更加美好的未来。