电动平移门安装图解 结构图片大全集视频

| 产品名称 | 电动平移门安装图解 结构图片大全集视频 |
|------|--|
| 公司名称 | 山东厚朴科技有限公司 |
| 价格 | 520.00/平方米 |
| 规格参数 | 制作工艺:焊接插合 开关类型:手动 加工定制:是 |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园 德兴北路282号院内北首1号楼 |
| 联系电话 | 13869213339 18205347226 |

产品详情

钢质门即以钢板为基材制作的门,执行各企业自己企业标准,广泛用于各建筑的室内及室外。用于室外 的钢质门正常用多种用途的钢质门,需要用镀锌钢板、各加强件采用氧气保护焊来焊接加强、加装防水 门槛(或底部密封)、防盗销、抗紫外线的的涂层,以适应户外的日晒雨淋的恶劣工作环境。医用钢质门 参数介绍:1、门板:采用0.8厚镀锌板,经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡 ,焊点刺及假焊,粉未静电喷涂,具有耐酸碱、防潮、防锈,使用寿命长等优点;2、门框:采用1.5厚 镀锌板,经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点刺及假焊,粉未静电喷涂 , 具有耐酸碱、防潮、防锈, 使用寿命长等优点; 3、门视窗: 200*600、200*800、400*600, 观察窗边框 四角倒R25圆角整体成型,严禁采用直角成45度拼接边框,普通观察窗因接缝过多而易滋生及影响美观; 4、门板芯材:为阻燃纸蜂窝,铝蜂窝等;5、颜 色:有白色, 蓝色, 米, 淡绿色等(接受客户颜色) ;6、配件:不锈合页、不锈钢锁、扫地条、密封件、五金配件、不锈钢防撞带等;7、规格:常规、 非标、可接受用户要求设计;8、填充物:阻燃纸蜂窝、铝蜂窝、聚氨酯发泡;9、表面:塑粉静电喷涂 。10、强耐磨硬度可达6500转;11、BIO矿物质;12、耐酸碱;13、防火防火等级达到二级;14、防紫外 线,不变色;15、防静电。钢制医用门安装方法:1、用中置铝接件连接,然后用紧固件(自攻螺丝等)固定 ,紧固件处用盖帽封掉,门框四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度;2 、直接使用中置铝连接,门框四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度;3 、用槽铝件(或折件)在门1洞四周加装紧固,以调整门1洞尺寸,然后门框以嵌入式方式嵌入,再紧固于槽 件上,四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度。钢制医用门的制作工艺 :1、门扇板材采用国内- -线钢铁厂出的无油冷轧板,表面经、打磨、剪板、折弯、抛光处理。再经表 面高温喷塑处理。2、门扇内部填充常规采用阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。(注:也可根据客户选择其他材 质填充物填充。)3、配备3付高强度不锈钢铰链;门门框一侧也可配有密封条能更符合气密性及高洁净度要 求。观察窗采用钢化玻璃(常规尺寸为190*830),四侧缝隙打硅胶处理、内四角为圆弧处理,外形美观大 方。门两侧配备尼龙"U"型折手门锁,高强度、美观、坚固耐用。钢质门至所以结实耐用因为所用的 材料均是采用国内的热侵镀锌钢板,防火、耐腐蚀,抗氧化,不生锈的特性。门框可以根据工地现场的 墙体厚度配作,从而很好的解决门框与墙体的收口问题,不需要再去考虑墙体和门框的收口,很好的节 省了施工难度带来的施工成本降低,门扇的厚度为40,门扇内采用咬合结构设计,没有任何焊点,美观 和结实两者同时到达,门扇内采用高强度蜂窝纸填充,很好的减轻了门扇的自身重量,同时也降低了装

修建筑的承载负重,而且门扇具备轻质高强度,开启灵活的特点,通过50万次的重复启闭检测,大大提高了保用寿命,这是传统的木质门远远过不到的。钢质门一般只会用于室内门,不会用于大门安装。钢质防火门是常见的,起到防火分区分隔的作用,所以质量要求非常严格,确保能保护生命和财产安全。