

山西防火隔音门厂家山西超跃

产品名称	山西防火隔音门厂家山西超跃
公司名称	山西超跃安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市旧晋祠路411号
联系电话	0351-6339000

产品详情

防火隔音门

产品说明：http://www.chaoyuedoor.com/Produce/ShowDoor_2054.aspx

- 采用优质冷扎钢板经柔性生产线滚压冷弯成形，
 - 门框设有镶嵌式密封槽，配装阻燃，隔音效果极强的密封条，
 - 门扇内部填充耐火、保温、隔音材料，· 外附轻质隔半材料和人造革质饰面，以豪华装饰钉固定，加之镀铬式或不锈钢包边，精铸不锈钢铰链和高级防火锁。
 - 可配备圆形或矩形玻璃，造型尤显庄重典雅，具有卓越的防火、隔音、保温性能，适用于通讯、广播和计算机房及体育场馆、影剧院、歌舞厅、医院、高级工业厂房、会议室待建筑。
- (一)隔音门的类型 隔音门主要起隔音作用，常用于音像室、播音室、会议室等有隔音要求的房间。隔音门要求用吸音材料做成门扇，门缝用海绵橡胶条等具有弹性的材料封严。常见的隔音门主要有下列三种： (1)填芯隔音门：用玻璃棉丝或岩棉填充在门扇芯内，门扇缝口处用海绵橡皮条封 (2)外包隔音门：在普通木门扇外面包裹一层人造革，人造革内填塞岩棉，并将通长的人造革压条用泡钉钉牢，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。 (3)隔音防火门：在门扇木框架中嵌填岩棉等吸音材料，外部用石棉板、镀锌铁皮及耐火纤维板镶包，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。
- (二)隔音门的施工要点 (1)制作隔音门时，门扇芯内应用超细玻璃棉丝或岩棉填塞，但不宜挤压密实，应保持其松软状态，以确保其隔音效果。 (2)门扇与门框之间的缝隙，应用海绵橡皮条等弹性材料嵌入门框上的凹槽中，粘牢卡紧。海绵橡皮条的截面尺寸，应比门框上的凹槽宽度大1mm，并凸出框边2mm，保证门扇关闭后能将缝隙处挤紧打严。 (3)双扇隔音门的门扇搭接缝，应做成双L形缝口。在搭接缝的中间，应设置海绵橡皮条。门扇关闭时，搭接缝两边将海绵橡皮条挤紧，门扇之间应留2mm宽的缝隙，接头处木材与木材不应直接接触。 (4)外包隔音门宜用人造革进行包裹。在人造革与木门扇之间应填塞岩棉毯，然后用双层人造革压条规则地压在门扇表面，再用泡钉钉牢，人造革表面应包紧、绷平。 (5)在隔音门扇底部与地面间应留5mm宽的缝隙，然后将3mm厚的橡皮条用通长扁铁压钉在门扇下部，与地面接触处橡皮条应伸长5mm，封闭门扇与地面间的缝隙。 (6)有防水要求的隔音防火门，门扇可用耐火纤维板制作，两面各镶钉5mm厚的石棉板，再用26号镀锌铁皮满包，外露的门框部分亦应包裹镀锌铁皮。
- (7)隔音门的五金，应与隔音门的功能相适应，如合页应选用无声合页等。

山西超跃为您提供安全可靠的,钢质防火门,木质防火门,不锈钢防火门,等防火门产品。

服务热线 ; 13403696677