

M18模拟量Bi5-M18-LiU-H1141接近开关

产品名称	M18模拟量Bi5-M18-LiU-H1141接近开关
公司名称	上海雨阳传感器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海松江区乐都西路1155弄
联系电话	86-02167816322 18317108518

产品详情

NI15-M30-LIU , Bi5-M18-LiU-H1141 , Ni8-M18-LiU-H1141 , Ni10-M18-LiU-H1141 , Bi5-M18-LiU , Ni8-M18-LiU , Bi10-M30-LiU-H1141 , Ni15-M30-LiU-H1141 , BI15-CK40-LIU-H1141 , NI25-CK40-LIU-H1141, NI25-CK40-LIU2-H1141, BI15-CP40-LIU , NI25-CP40-LIU XS4-P12AB110 , XS4-P18AB110 , XS4-P30AB110, LR18BF05LUM , LR18BF05LIUM , LR18BN08LUM , LR18BN08LIM , LR18BF05LUM-E2 , LR18BF05LIM-E2 , LR18BF05LIUM-E2 , LR18BN08LUM-E2 , LR18BN08LIM-E2 , LR30BF10LUM , LR30BF10LIM , LR30BF10LIUM , LR30BN15LUM , LR30BN15LIM , LR30BN15LIUM , LE40ZSF10LUM-D , LE40ZSF10LIM-D , LE40ZSF10LIUM-D , LE40ZSN15LUM-D , LE40ZSN15LIM-D , LE40ZSN15LIUM-D , JCW-18SR , JCW-18QA , JCW-30SR JCW-30QA , JCW-4NQA , JCW-40QA , SBM-E40M-LIU-D , SBM-R18M-LIU , SBM-R18-LIU , 3RG46 12-0NB00 , 3RG46 12-3NB00 , 3RG46 12-3JR00 , 3RG46 12-3AR00 , 3RG46 12-3JR01 , 3RG46 13-3WS00 , 3RG46 38-3WS00 , 3RG46 14-3WS00

BI15-CP40-LIU模拟量传感器 主要技术参数 额定工作电压：[V] 15。。 30VDC
安装类别：埋入式 额定检测距离：[mm] 4--15mm 输出形式：0-10V + 0-20mA 外形规格：40*40*120
连接方式：引线 外壳材料：PBT塑料 防护等级：IP67

型号：	BI15-CP40-LIU
产量：	1000
类型：	电感式
运动方式：	直线位移
材质：	金属膜

外形尺寸：M12、M18、M30、40*40*120

检测距离：0.8-4mm, 1-5mm, 2-8mm, 3-8mm, 4-12mm, 6-20mm

输出：电压0-10V，电流0-20ma