

HUAWEI华为DCDU-400AN2混合供电嵌入式400A电源系统

产品名称	HUAWEI华为DCDU-400AN2混合供电嵌入式400A电源系统
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:DCDU-400AN2 规格:48V400A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

HUAWEI华为DCDU-400AN2混合供电嵌入式400A电源系统

功能项功能说明多种能源输入支持油机、市电等多种能源输入。同时支持其它能源输入，例如利旧直流电源。-48V直流供电内置支持热插拔的PSU模块，进行AC/DC转换。提供具备下电功能的多路直流输出，满足主设备和传输设备的供电。

保护内置直流防雷保护单元，为直流电源口、监控告警及通信接口提供安全可靠的防雷保护功能。通信、控制和告警监控单元具有通信、告警等功能，支持远程管理和在线升级，能够监控并控制电源系统的运行状态，及时对故障进行上报告警。强制上电当只有电池时，可以通过按下强制上电开关进行上电，使DCDU运行。电池管理监控单元对电池进行有效管理，保证电池的合理使用。支持模块热插拔支持模块的热插拔。

尺寸（高×宽×深）400.5mm×482.6mm×310mm（包含挂耳）重量 30kg（不含PSU）

直流防雷差模（8/20s）=10kA，共模（8/20s）=20kA配电DC1-输入：-40V~-60V；*大300AAC输入：200V~240V/346V~415V三相；50/60Hz；*大51ADC输出：-48V；*大400A仅DC1-输入的情况下，*大300A直流输出：公共负载：32A×4路四组用户共享，每组用户输出4路（BLVD：63A×1路；LLVD：63A×1路；80A×2路）电池熔丝：250A×2路安装方式19英寸机架安装进出线方式左右进出线维护方式前维护