

# 常州供应玻璃钢吸收净化塔 环保设备

产品名称	常州供应玻璃钢吸收净化塔 环保设备
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	17870.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

洗涤塔内填料层做为汽液两两色触碰构件传质设备。填料塔底端配有填充料支承板，填充料以乱倒方法放置于支承板上。填料的上边组装填充料销钉，防止被上升运动吹开。洗涤塔喷洒液从塔上经液体分布器喷洒到填充料上，并沿填充料表层流下来。气体从塔底送进，经气体分布设备遍布后，与液态呈倒流持续根据填充料的间隙，在填充料表面，汽液二相比较深接触开展传热。当液态沿填充层往下流动性时，常常会出现壁流状况，壁流效用导致汽液二相在填充层中分布不均，从而使得传热高效率降低。因而，洗涤塔里的填充层分成2段，正中间设定再分布设备，经再次遍布后喷洒到底层填充料上。

玻璃钢防腐消化吸收烟气脱硫塔工作原理：

当烟尘气旋进到除尘设备后先遇到进通风口隔板和斜柱，气旋便转为注入料仓；一起气旋速率减少并因为惯性的作用而沿边界层升高；当气体越过滤材料时烟尘被过滤材料阻留，使空气获得净化的与此同时具有支撑点框架的功效；再经过上箱体的导流罩进入中壳体料仓一部分；经出气管排出来净化环境。

玻璃钢防腐消化吸收烟气脱硫塔的特征：选用有机废气直接进水里的饱和状态触碰，化学变化充足，净化率高；使用了比表面积，气孔率高、排序都与的新式填充料；使用了喷洒与鼓包二种消化吸收加工工艺，完全吸收，净化效果好。

- 1、一种是转动喷洒烟气脱硫塔方式的，其顶端都是没有烟尘出入口且中间是没有烟尘进口。
- 2、解决气量大，烟气脱硫及除尘率高，完全达到或超过我国达到环保标准规范。
- 3、选用多极消化吸收构造，自清洁式无堵塞总体设计，高效化消化吸收。
- 4、用水量少，选用循环用水，用水效率高，节约运行费用。
- 5、运行费用低、烟气脱硫全过程可采取石灰浆和加热炉冲渣水，污水处理污水。无工业废水。

6、使用方便，安全稳定运行、靠谱，维护方便，易耗配件少，通用件购置非常容易。工业生产烟尘粉尘强酸强碱油烟净化器雨淋塔。

7、气液分离效率高，很切实解决了一般湿式脱硫除尘设备存有的阻塞和离心风机潮湿等诸多问题。

8、机器设备采用抗腐蚀及耐磨损解决，恰当实际操作及维护保养机器设备可高效运行10年及以上。

9、结构简单占地面积省，不用大规模沉砂池，高效地节省空间，对改造工程除拆换除尘设备外，另一台部位不用变化。工业生产烟尘粉尘强酸强碱油烟净化器雨淋烟气脱硫塔。

10、机器设备成本低，运送、组装非常容易。特性可调式，以控制成本和运行费用。机器设备阻力小，对改造工程不用拆换风机。

玻璃钢防腐消化吸收烟气脱硫塔的生产流程：

玻璃钢防腐废气吸收塔选用阻燃等级氮丙啶不饱和树脂为基础，以无碱无捻玻纤为增强纤维，根据数道生产工艺流程加工而成，脱硫塔不会受到冬、夏季气候问题限定、别具一格、坚固耐用、抗腐蚀。玻璃钢吸收塔分成、上塔架、筒节、循环液槽构成，塔里有两层填充料，一层斜波形板、二层阶梯环，具有很大的面积气液接触，充足传热工作效率高。外界选用抗老化阻燃性型聚氨酯树脂；外界选用抗老化阻燃性型聚氨酯树脂，是圆型交叉式按段拼装构造。脱硫塔主要是由壳体、进气口、吸咐段和通风口等构成。在吸咐段内根据所处理废气的类型填置吸收剂。呈酸性有机废气由进气口进入到壳体，再通过吸咐段，在吸咐段内经由净化处理，净化处理后气体由排风机排入大气。

玻璃钢防腐消化吸收烟气脱硫塔需要注意的事项：

该产品组装坚固稳定地安装于牢固建筑基础上，路基应高于路面不低于200mm。进气口处不能有障碍物遮挡进气口。排烟风机入口的风力不得大于10m/s。如遇特殊情况需更改进风口方位时和生产厂联络。为避免静电积聚在电极板上造成事件的发生请选用接地系统。该产品不适合长期性露于空气中的。定期维护各处螺丝是否有松脱状况。禁止撞击和坠落。运输中轻放以免造成。循环水量的调整：由洗涤塔供水泵来确定，当运转一台加热炉时开一台就可以，当冬天两部或三台一起运作时，将两部离心水泵关上，泥浆泵其总流量应依据循环系统泵的流量来调整，使之相同就可以。洗涤塔内投药池中的加剂量：当运转一台加热炉时，添加碱2袋，添加石灰5袋，如冬天运作两部或三台时，可按照相对应倍率提升剂量，依此类推。洗涤塔沉砂池要定期清除，夏季一周清洁一次，冬天三天清洗一次。灰水分离器污水处理时，每个班排出一次，要各自开启过滤阀门，直至有冷水清除才行。之上各旋转零部件要定期检查、加油，发觉常见故障要及时处理，充分保证洗涤塔烟气脱硫实际效果。在下、下楼投药的时候要注意脚底，需有独立保安人员、彼此保安人员观念。工作中结束要及时处理好环境卫生，保证人走场所清。