

# 全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备

产品名称	全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	300000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

## 产品详情

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备适合酒类、药类瓶盖的成品清洗,连续无间断生产,效率高,干燥时无需打开盖子,节能,无需回篮,操作方便,运作成本低

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备适用范围:瓶盖,电池外壳、汽车螺钉、螺栓、螺丝等工件清洗

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备清洗工艺:上料 水剂超声清洗 超声漂洗 超声漂洗 纯水循环喷淋漂洗 纯水循环喷淋漂洗 纯水循环喷淋漂洗 旋转滴水 热风烘干 冷却 出料。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备清洗工件:1.5万件/分钟,洗蓝转速:10-20转/分钟

外型尺寸:(长×宽×高)14.23米×2.35米×1.21米

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备特点:

超声波频率低，为28KHZ，清洗能力强劲，功率大。

采用人机界面，操作方便简单。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备PLC控制，自动化程度高。

逐级高精度过滤，保证洗液干净。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备采用隧道净化热风干燥，确保铝盖干燥。

采用国际先进本多换能器,震力强，均匀。

采用科圣达数显发生器，功能齐全，自动化程度高。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备槽体均为SUS316不锈钢板，耐腐蚀，寿命长。

采用投入式超声波震板，超声能量衰减少，维护方便。

全自动螺旋铜螺母清洗钝化设备采用高纯水逐极溢流，纯水浪费少。

伺服电机，运行速度快，平稳。

采用SUS304不锈钢方通。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备采用多频率，清洗彻底。

采用专用洗篮，沥水性好。

全自动螺旋式铜螺母清洗钝化设备设有进出料台，上下料非常方便。

欧姆龙数显温控，控温\*\*。

进口\*\*电器，控制\*\*无误，寿命长。