

拖链电缆TRVV,TRVVP坦克链电缆厂家-上海嘉柔电缆

产品名称	拖链电缆TRVV,TRVVP坦克链电缆厂家-上海嘉柔电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	3.60/米
规格参数	品牌:上海嘉柔 型号:TRVV,TRVVP 厂家:上海嘉柔特种电缆厂
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

拖链专用电缆又名“坦克链电缆”，顾名思义，是一种用于拖链(坦克链)系统的专用电缆。产品以高柔性耐弯曲著称，特别适用于工业环境下的频繁弯曲场合；如木工机械、机床加工设备、雕刻机、快速输送系统、起重机场合等拖链系统中的电气连接。针对不同的拖链运行工况，产品包括：中速拖链专用电缆、高速拖链专用电缆以及特殊工况作业条件下的拖链电缆等等。

应用范围

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、雕刻机、快速输送系统、起重机场合等拖链系统中的电气连接。

产品优势

新一代高柔性连接和控制电缆，满足拖链系统运行要求。

采用优质环保绝缘和护套材料，特殊高柔性结构设计，弯曲半径小至7.5倍电缆直径，节省电缆在拖链中的安装空间；

电缆在拖链中的设计弯曲寿命大于5百万次循环；

防浅水耐潮、耐油污、抗紫外线、耐磨

耐侯性能优异，低温保持柔性、耐热阻燃。

支持定制，交货周期短，发货速度快。

产品结构

电缆导体：多股超细无氧裸铜丝，短节距绞合；

线芯绝缘：特制PVC混合材料

芯线标识：参照下文技术参数

线芯绞合：集成抗拉元件以短节距绞合，无纺材料包覆

外护套：特制改性PVC丁腈材料

护套颜色：黑色、灰色、橙色

技术参数

弯曲半径：7.5 x D

导体结构：VDE 0295，第6类导体标准多股超细无氧裸铜丝，短节距绞合；

工作适用温度：-10 至+70

线芯标识

0.5mm 颜色标识 黑、棕、蓝、紫、粉红、橙

> 0.5mm 黑色线芯白色数字编码，带有根黄绿接地线（可选）

工作电压 U_0/U ：300/500V

绝缘电阻：20G x cm (20)

测试电压：2500V

芯线接地标识

G=有黄绿双色接地标识

X=无黄绿双色接地标识