

防震接头

产品名称	防震接头
公司名称	亚斯通力（北京）科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市庆丰西路555号创意产业园
联系电话	0512-50155446 18994474266

产品详情

AM-500/500M型不锈钢防震接头 产品介绍：防震接头，主要用在泵浦设备进出口以吸收其震动及噪音。在台湾叫防震接头，大陆也叫金属软管、泵联管或软接头等。我司在设计这类减震接头时以“弹性系数小”为考虑点，形象讲就是波纹体要比较软，越软效果就越好。此外，在设计时候还需要考虑到承压时不能失稳。我们的产品分为拉杆式防震接头及网罩式防震接头，软管部分均通过美国FM认证测试。其中拉杆式又分为焊接式和一体成型式，这种一体成型式可以保证管路的清洁，法兰是碳钢材质（根据需要也有不锈钢材质），该款用在清洁的管路可降低成本。 1.

防止泵浦、压缩机、引擎、燃烧器等连接管路的振动与噪音。 2.

防震接头必须尽可能的安装在靠近振动源位置上，以消除后端所伴随的装置引起振荡。 3.

本产品伸缩囊与弹簧性质相同，弹性系数越小防震效果越佳。 4.

伸缩囊曲线圆滑，板厚均匀且弹性系数小，是最理想的振动吸收器。 产品优点：

1、波数密度高、重量轻、安装容易。 2、伸缩囊(bellows)为OMEGA

型，可消除应力局部集中缺点，振动绝缘效果大。

3、多层薄钢板制成的伸缩囊，能提供一个高效的振动或振荡绝缘及高安全度。 4、多层钢板高柔韧性(弹性系数低)与最理想的振动吸收性质，不仅与橡胶防震接头有相同的效果，且更有较长的使用寿命。

5、以多层钢板迭合制成，可因管内流体通过而产生共振，有助于降低流体流动噪音。 6、以多层不锈钢

板聚合制成的伸缩囊，具有抗老化性高、耐高温、抗UV辐射线、抗蚀性佳等，特性优于橡胶制成的。 7

、可选择一体成型制作法液接面与管体同材质一体成型，采用焊接方式消除因焊接所造成的粒界腐蚀，有助于增长使用寿命。